

# PRODUKTDATABLAD

## LED Spot Pear 1 x 4.3W 2700K GU10

LED SPOT PEAR GREY | Loftsmonterede armaturer med fleksible GU10 spots



### Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse

### Produktfordele

- OSRAM lyskilde medfølger

### Produktegenskaber

- GU10 lyskilde medfølger
- Armaturhus materiale: Plast og metal
- Justérbart hoved



## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISKE DATA


Nominal wattforbrug	4,30 W
Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominal strømstyrke	38,000 mA
Startstrøm	3 A
Startstrømtid T sub h50 / sub	500 µs
Maks. armaturantal pr. gruppeafbryder B16 A	53
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C10	53
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16	85
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,5
Beskyttelsesklasse	I
Drifttilstand	Mains voltage

## Fotometriske data

Lumen	210 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	350 lm
Belysningseffektivitet	48 lm/W
Farvetemperatur	2700 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdc <sub>m</sub>
Lysstyrke	600
Flimmerværdi (Pst LM)	≤1
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	≤0.4
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1
Udstrålingsvinkel	36 °
UGR longitudinal	< 25

## DIMENSIONER &amp; VÆGT

Længde	80,00 mm
Bredde	110,00 mm
Højde	92,00 mm
Produktvægt	220,00 g



## MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Grå
Armaturhus farve	Grå
Materiale	Plastic METAL
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C

## ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	Skrueterminal 3-pol
Beskyttelsestype	IP20
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK06
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Overflade
Med lyskilde	Ja
Fatningstype	GU10

## Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	30000 h <sup>1)</sup>
Antal tænd/sluk	100000

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej




## YDERLIGERE PRODUKTDATA

Produkt bemærkning	Maksimal effekt: 5 W LED
Antal lyskilder	1

## UDSTYR/TILBEHØR

– Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

## DOWNLOADS

Documenter og certifikater	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE
	Declarations Of Conformity UKCA

## LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075826496	Folding box 1	100 mm x 110 mm x 142 mm	293.00 g	1.56 dm <sup>3</sup>
4058075826502	Shipping box 6	318 mm x 238 mm x 170 mm	2128.00 g	12.87 dm <sup>3</sup>

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

## ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.