

PRODUKTDATABLAD

Smart+ Wifi Convert Magic RGBW

SMART+ WIFI CONVERTIBLE FLOOR LUMINAIRE | Dekorativt armatur med WiFi-teknologi til gulv- og væg



Anvendelsesområder

- Opholdsrum
- Indirekte belysning
- Gaming stationer
- Home Entertainment områder

Produktfordele

- Hurtig og nem installation

Produktegenskaber

- Dæmpbar
- RGB farvestyring, ca. 16 mio. justerbare farveindstillinger
- Kan styres via LEDVANCE SMART+ App (med minimum Android 8.0 eller iOS 14.0)
- Velegnet som gulvarmatur og til vægmontering
- Lysfarve: varm hvid
- Musikrytmefunktion: Med Smart Wi-Fi-appen og integrerede stemmemodtagere reagerer armaturet på lyd og musik
- DIY-funktion: Du kan justere farvesegmentet pr. segment og oprette dine egne lysscener eller blot bruge allerede tilgængelige lysscener
- Netværksprotokol: WiFi



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominal wattforbrug	24,00 W
Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominal strømstyrke	150,000 mA
Startstrøm	24.6 A
Startstrømtid T sub h50 / sub	148 µs
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	31
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C10	38
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16	61
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,70
Total harmonisk forvrængning	< 65 %
Beskyttelsesklasse	II
Drifttilstand	Mains voltage

Fotometriske data

Lumen	1000 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	2320 lm
Belysningseffektivitet	42 lm/W
Farvetemperatur	2700 K
Farvetemperaturer	rød / grøn / Blå / Varm hvid
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	< 6 sdcm
Flimmerværdi (Pst LM)	1
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	0,4
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1
Udstrålingsvinkel	110 °
UGR longitudinal	< 30

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	240,00 mm
Bredde	240,00 mm
Højde	1745,00 mm
Produktvægt	3035,00 g



SMART WIFI CONVERT MGC
RGBW VR BK

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Sort
Armaturhus farve	Sort
Materiale	Metal
Afdækningsmateriale	Polycarbonat (PC)
Glødetrådstest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-10...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	Stik, EU
Beskyttelsestype	IP20
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK05
Dæmpbar	Ja
Type of dimming [GMS]	Trådløst internet
Monteringstype	Standing
Anvendelse	Indendørs
Justérbar	Ja
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud
Med lyskilde	Ja

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	50000 h
Antal tænd/sluk	25000

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE
------------	----




YDERLIGERE PRODUKTDATA

Produkt bemærkning	Nulstil indstillinger til standard ved at tænde produktet i tre sekunder og slukke i tre sekunder og gentage dette fem gange.
Antal lyskilder	empty

UDSTYR/TILBEHØR

- For at styre via LEDVANCE SMART+ App kræves en smartphone eller tablet (med minimum Android 8.0 eller iOS 14.0)
- Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

DOWNLOADS

Documenter og certifikater	Dokument navn
 User Instruction	UI SMART WIFI CONVERT MGC RGBW
 Legal information	Legal Insert
 Declarations of conformity	CE Declaration Smart Wifi Convert and Floor Updown

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854096495	Folding box 1	70 mm x 440 mm x 320 mm	3227.00 g	9.86 dm ³
4099854096501	Shipping box 3	458 mm x 228 mm x 346 mm	10260.00 g	36.13 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

Referencer/links

- Yderligere information og ofte stillede spørgsmål (FAQs) på www.ledvance.com/consumer/smart/faq

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.