

PRODUKTDATABLAD:

Swingcolor PUDSGRUNDER

<u>Produktbeskrivelse:</u>	Swingcolor PUDSGRUNDER er en 100% acryl tykflydende blålig grunder til forankring og mætning af sugende og let smittende underlag inden slutbehandling med maling, glasfilt- & væv.
<u>Produktanvendelse:</u>	Inden- & udendørs på vægge og facader af fx puds, beton, sandspartel og gipsplader.
<u>Forbehandling:</u>	Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt. Rengør med grundrengøring, vask efter med rent vand.
<u>Når du maler:</u>	Rystes før brug.

<u>Glans:</u>	Ikke relevant.
<u>Toning:</u>	Anbefales ikke.
<u>Påføringstemperatur:</u>	Under påføring skal minimum temperatur være over 5°C og relativ luftfugtighed højst 80%
<u>Rækkeevne m² pr/liter:</u>	5-10, afhængig af bundens sugsevne.
<u>Tørretid:</u> v. 23°C, RF 60%	Støvtør ca. ½ time. Overmalbar ca. 3 timer. Gennemtør ca. 4 uger.
<u>Fortynding:</u>	Vand. Overfladen må ikke fremstå blank, på let sugende bund fortyndes om nødvendigt med vand 1:1.
<u>Rengøring:</u>	Værktøj rengøres straks efter brug med vand og sæbe.
<u>Opbevaring:</u>	Køligt dog frostfrit.
<u>Miljø:</u>	Rester bortskaffes på miljørigtig og forsvarlig vis på kommunal modtagestation.