

PRODUKTDATABLAD

Orbis London 280 mm 16W 830 BK

ORBIS LONDON | LED-loftarmaturer med plastik ring



Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Køkkener, stuer, børneværelser eller hjemmekontorer

Produktfordele

- Meget ensartet lys
- Elegant design

Produktegenskaber

- Dekorativ belysning i hjemmet
- Loftsarmatur med avanceret LED-teknologi



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominal wattforbrug	16,00 W
Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominal strømstyrke	125,000 mA
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	68
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16	92
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,5
Total harmonisk forvrængning	< 110 %
Beskyttelsesklasse	I
Drifttilstand	Electronic control gear (ECG)

Fotometriske data

Lumen	1000 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	2000 lm
Belysningseffektivitet	62 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	≥ 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤ 6 sdc _m
Flimmerværdi (Pst LM)	< 1
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	< 0,4
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG0
Udstrålingsvinkel	120 °

DIMENSIONER & VÆGT

Diameter	280,00 mm
Højde	70,00 mm
Produktvægt	300,00 g



MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Sort
Armaturhus farve	Sort
Materiale	Metal
Afdækningsmateriale	Plastic
Glødetrådstest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	Terminal, 3-polet (L, N, PE)
Beskyttelsestype	IP20
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Overflade
Anvendelse	Indendørs
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud
Med lyskilde	Ja

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
Antal tænd/sluk	25000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Antal lyskilder	empty
-----------------	-------

DOWNLOADS

Documenter og certifikater



User instruction

Documenter og certifikater



Packaging insert



Declarations Of Conformity CE



Declarations Of Conformity UKCA

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075829206	Folding box 1	75 mm x 300 mm x 300 mm	469.00 g	6.75 dm ³
4058075829213	Shipping box 6	470 mm x 320 mm x 320 mm	3596.00 g	48.13 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.