

# Sadolin Loftmaling spærrende

## Til vægge og loftter

Juni 2013



### Produktbeskrivelse

Sadolin Loftmaling Spærrende er en grund- og loftmaling af høj kvalitet, som isolerer mod de fleste misfarvninger og skjoldninger, der opstår på grund af fugtskader, nikotin, samt sod- og brandskader. Sadolin Loftmaling Spærrende reducerer risikoen for gennemtrængning af harpiks ved maling af træpanellofter.

### Behandling

Produktet omrøres grundigt før og under brug.

Generelle krav til overfladen inden malebehandling:

Underlaget skal være rent, tørt og støvfrit, samt være fast og bæredygtigt for malebehandling.

Ubehandlede overflader:

Puds, beton, gipsplader- og lignende byggeplader spartles ved behov og grundes med Sadolin Grunder - Puds og beton. Der færdigmales normalt 2 gange med Sadolin Loftmaling Spærrende.

Ubehandlet træ, træpaneler:

Sadolin Loftmaling Spærrende reducerer risikoen for gennemtrængning af harpiks ved maling af træpanellofter. Knaster pletlakeres først med Sadolin Knastlak, før der grundmales og færdigmales 1-2 gange med Sadolin Loftmaling Spærrende

Tidligere malede overflader:

Tilsmudsede overflader rengøres med Sadolin Grundrens. Løse og dårligt hæftende malinglag afrenses. Blanke og hårde overflader matslibes for at opnå tilfredstillende vedhæftning. Dårligt atfænde underlag som limfarve eller kalkbund afrenses og vaskes til overfladen er ren, fast og smitefri. Overflader der er stærkt sugende grundes med Sadolin Grunder - Puds og Beton inden videre behandling. Der færdigmales normalt 1-2 gange med Sadolin Loftmaling Spærrende

Undlad at male ved temperaturer under +5 °C.

### Tekniske Data

**Anvendelsesområde:** Indendørs

**Binder:** Alkyd/Copolymerdispersion Emulsion

**Glans:** 3 - helmat

**Rækkeeerne:** 6-8 m<sup>2</sup>/liter.

**Tørretid v. 23°C/50% RF:** 2 timer

**Genmalingerstør v. 23°C/50% RF:** Efter 16 timer

**Påføring:** Pensel, rulle, sprojete

**Fortynding:** Vand. Max. 5 %

**Farver/baser:** BW Hvid

**Emballage størrelse:** 1-, 5-,10 L

**Rengøring af værktoj:** Vand

**Opbevaring:** Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt tillukket original emballage.

**MAL kode:** (1993): 00-1

**VOC Indhold:** EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/g): 30 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 5 g/l VOC.

**Sikkerhed:** Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt stov og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn.



Akzo Nobel Deco A/S • Holmbladsgade 70 • 2300 København S • Tel. 32 69 80 00

De nævnte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler forbrugeren, at indhente de senest reviderede produktbladte samt sikkerhedsdatabladet ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information. Der tages forbehold for trykfejl.