

PRODUKTDATABLAD

LED Spot Pear 2 x 4.3W 2700K GU10

LED SPOT PEAR GREY | Takarmaturer med flexibla GU10-spotlights



Användningsområden

- Inomhusapplikationer

Produktfördelar

- Osram-ljuskälla ingår

Produktegenskaper

- GU10-lampa ingår
- Material i armaturhuset: Plast och metall
- Justerbart armaturhuvud



TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA


Nominell watttal	8,60 W
Nominell märkspänning	220...240 V
Nätfrekvens	50...60 Hz
Märkström	76,000 mA
IP Inkopplingsström	6 A
Startström tid T_{h50}	500 μ s
Max antal armaturer per säkring B16 A	26
Max antal armaturer per säkring C10 A	26
Max. antal armaturer per automatsäkring C16	42
Effektfaktor λ	> 0,5
Skyddsklass	I
Typ av drift	Mains voltage

Fotometriska data

Ljusflöde	420 lm
Totalt ljusflöde av integrerade ljuskällor	700 lm
Ljusutbyte	48 lm/W
Färgtemperatur	2700 K
Ljusfärg (angiven)	Varmvit
Färgåtergivningningsindex Ra	≥ 80
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	≤ 6 sdc
Ljusstyrka	1200
Flimmervärde (Pst LM)	≤ 1
Stroboskopisk effekt (SVM)	≤ 0.4
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62778	RG1
Spridningsvinkel	36 °
UGR longitudinal	< 25

MÅTT & VIKT

Längd	274,00 mm
Bredd	60,00 mm
Höjd	131,00 mm
produktvikt	480,00 g



MATERIAL & FÄRGER

Produktfärg	Gray
Färg på armaturhus	Gray
Material i kroppen	Plastic METAL
Glödtrådstest enligt IEC 60695-2-12	650 °C

APPLIKATION & MONTERING

Omgivningstemperaturområde	-20...+40 °C
Förvaringstemperatur	-20...+80 °C
Anslutningstyp	Skruvplint, 3-polig
Skyddstyp	IP20
Skyddsklass IK (Elektrisk chock) [PIM]	IK06
Ljusreglerbar	Nej
Monteringstyp	Surface
Med ljuskälla	Ja
Socketbeteckning	GU10

Livslängd

Livslängd L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Antal tändcykler	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta, t[h]); L80 / B10 @ 25 °C (Ta, t[h]); L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKAT & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begränsad yttemperatur, D-märkt	Nej




YTTERLIGARE PRODUKTDATA

Produkt anmärkning	Maximal lampeffekt: 5 W LED
Antal ljuskällor	2

Tillbehör

– Alla monterings- och anslutningstillbehör medföljer

NEDLADDNINGSBARA FILER

Dokument och certifikat	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE
	Declarations Of Conformity UKCA

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4058075826519	Kapsel 1	80 mm x 130 mm x 310 mm	600.00 g	3.22 dm ³
4058075826526	Transportförpackning 6	326 mm x 258 mm x 290 mm	4125.00 g	24.39 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.