

PRODUKTDATABLAD

SMART+ WIFI ORBIS KURT 450mm

Kurt | Smarta takarmaturer med WiFi-teknik



Användningsområden

- Kök, vardagsrum, barnrum och arbetsrum
- Entréer

Produktfördelar

- Elegant design
- Snabb och enkel installation

Produktegenskaper

- Takarmatur med avancerad LED-teknik
- Justerbar färgtemperatur med Tunable White: 2700...6500K
- Styrbart via LEDVANCE SMART+ WiFi-app (med minst Android™ 4.4 eller iOS 10.0)
- Röststyrning via Google Assistant eller Amazon Alexa



TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA


Nominell watttal	30,00 W
Nominell märkspänning	220...240 V
Nätfrekvens	50...60 Hz
Märkström	150,000 mA
Startström tid T_{h50}	350 μ s
Max antal armaturer per säkring B16 A	5
Max antal armaturer per säkring C16 A	8
Effektfaktor λ	> 0,90
Total övertonshalt	< 20 %
Skyddsklass	I

Fotometriska data

Ljusflöde	1750 lm
Totalt ljusflöde av integrerade ljuskällor	3550 lm
Ljusutbyte	58 lm/W
Färgtemperatur	2700...6500 K
Ljusfärg (angiven)	Tunable White
Färgåtergivningsindex Ra	> 80
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	≤ 6 sdcM
Flimmervärde (Pst LM)	-
Stroboskopisk effekt (SVM)	-
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62778	RG0
Spridningsvinkel	360 °

MÅTT & VIKT

Diameter	450,00 mm
Höjd	110,00 mm
produktvikt	2200,00 g



MATERIAL & FÄRGER

Produktfärg	Svart/Guld
Färg på armaturhus	Svart/Guld
Material i kroppen	Steel
Glödtrådstest enligt IEC 60695-2-12	650 °C

APPLIKATION & MONTERING

Omgivningstemperaturområde	-20...+40 °C
Anslutningstyp	Terminal, 3-Pole (L, N, PE)
Skyddstyp	IP20
Ljusreglerbar	Yes
Type of dimming [GMS]	WiFi
Monteringstyp	Surface
Applikationsområde	IndoorIndoor
LED-modul, utbytbar	Not replaceable

Livslängd

Livslängd L70/B50 @ 25 °C	50000 h
Antal tändcykler	25000

CERTIFIKAT & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Bollsäker	Nej




YTTERLIGARE PRODUKTDATA

Produkt anmärkning	Reset settings to default by switching the product on for three seconds and off for three seconds and repeating this five times.
--------------------	--

EQUIPMENT / ACCESSORIES

– Alla monterings- och anslutningstillbehör medföljer

NEDLADDNINGSBARA FILER

NEDLADDNINGSBARA FILER	
	User instruction
	Declarations of conformity
	Installation guide

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4058075754799	Kapsel 1	117 mm x 472 mm x 473 mm	2591.00 g	26.12 dm ³
4058075754805	Transportförpackning 4	490 mm x 490 mm x 495 mm	11785.00 g	118.85 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.