

Toimivusdeklaratsioon

DoP: ED62-T1v03 (VU-T1v02)

1. Tootetüübi kood: **ED62-T1 (VU-T1)**
2. Toode: **Välisuks**
3. Ehitustoote kavandatud kasutusotstarve: **eluruumide ja mitteiluruumide avatäited**
4. Tootja: **AS Viljandi Aken ja Uks
Puidu 6, 71020 Viljandi, Eesti
Tel. (+372) 433 0610
E-Mail: vau@vau.ee**
5. Ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem: **süsteem 3**
6. Ühtlustatud standard: **EN 14351-1:2006+A2:2016**
7. Teavitatud asutus(ed):
toote esmased tüübikatsed teostas ja andis välja katse/arvutuste protokollid(d):
NB 1526 TÜV Estonia Ltd
NB 0402 SP Technical Research Institute of Sweden

8. Deklareeritud toimivus:

Toode	IGU	Veepidavus	Ohtlikud ained	Vastupanu tuulekoormusele - katerõhk	Vastupanu tuulekoormusele - raami läbipaine	Ohutusseadmete kandevoime	Heliisolatsioon	Soojusjuhtivus	Õhu läbilaskvus
ED62-T1 (VU-T1)		7B	npd	3	C	npd	26 dB (-2;-2)	0,77	4
ED62-T1/vk-01 (VU-T1/vk01)	4-a16-4S	7B	npd	3	C	npd	28 dB (-2;-1)	1,0	4
ED62-T1/vk-02 (VU-T1/vk02)	4Se-r14-4-r14-4Se	7B	npd	3	C	npd	npd	0,86	4
ED62-T1/vk-03 (VU-T1/vk03)	4Se-sU14-4-sU14-4Se	7B	npd	3	C	npd	npd	0,85	4
ED62-T1/vk-04 (VU-T1/vk04)	4S-r14-4-r14-4S	7B	npd	3	C	npd	npd	0,87	4
ED62-T1/vk-05 (VU-T1/vk05)	4S-sU14-4-sU14-4S	7B	npd	3	C	npd	npd	0,86	4
ED62-T1/sk-01 (VU-T1/sk01)	4-a16-4S	7B	npd	3	C	npd	28 dB (-2;-1)	npd	4
ED62-T1/sk-02 (VU-T1/sk02)	4Se-r14-4-r14-4Se	7B	npd	3	C	npd	npd	0,95	4
ED62-T1/sk-03 (VU-T1/sk03)	4Se-sU14-4-sU14-4Se	7B	npd	3	C	npd	npd	0,93	4
ED62-T1/sk-04 (VU-T1/sk04)	4S-r14-4-r14-4S	7B	npd	3	C	npd	npd	0,98	4
ED62-T1/sk-05 (VU-T1/sk05)	4S-sU14-4-sU14-4S	7B	npd	3	C	npd	npd	0,96	4

Märkus! npd: *no performance determined*, toimivus määratlemata.

a - alumiinium vaheliist
r - soe vaheliist Chromatech Ultra F
sU - soe vaheliist Swisspacer ULTIMATE
S - energia klaas 1,1
Se - energia klaas 1,0

9. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 8 osutatud deklareeritud toimivusega. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Veiko Põldsaar
Arendusjuht
20.09.2022



Declaration of Performance

DoP: ED62-T1v03 (VU-T1v02)

- Product type code: **ED62-T1 (VU-T1)**
- Product: **External door**
- Intended use or uses of the construction product: **in domestic and commercial locations**
- Manufacturer: **AS Viljandi Aken ja Uks
Puidu 6, 71020 Viljandi, Estonia
Tel. (+372) 433 0610
E-Mail: vau@vau.ee**
- System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product: **system 3**
- Harmonised standard: **EN 14351-1:2006+A2:2016**
- Notified body: **initial type testing performed by NB and issued test/calculation reports:
NB 1526 TÜV Estonia Ltd
NB 0402 SP Technical Research Institute of Sweden**
- Declared performance:

Product	IGU	Watertightness	Dangerous substances	Resistance to wind load - test pressure	Resistance to wind load - frame deflection	Load-bearing capacity of safety devices	Acoustic performance	Thermal transmittance	Air permeability
ED62-T1 (VU-T1)		7B	npd	3	C	npd	26 dB (-2;-2)	0,77	4
ED62-T1/vk-01 (VU-T1/vk01)	4-a16-4S	7B	npd	3	C	npd	28 dB (-2;-1)	1,0	4
ED62-T1/vk-02 (VU-T1/vk02)	4Se-r14-4-r14-4Se	7B	npd	3	C	npd	npd	0,86	4
ED62-T1/vk-03 (VU-T1/vk03)	4Se-sU14-4-sU14-4Se	7B	npd	3	C	npd	npd	0,85	4
ED62-T1/vk-04 (VU-T1/vk04)	4S-r14-4-r14-4S	7B	npd	3	C	npd	npd	0,87	4
ED62-T1/vk-05 (VU-T1/vk05)	4S-sU14-4-sU14-4S	7B	npd	3	C	npd	npd	0,86	4
ED62-T1/sk-01 (VU-T1/sk01)	4-a16-4S	7B	npd	3	C	npd	28 dB (-2;-1)	npd	4
ED62-T1/sk-02 (VU-T1/sk02)	4Se-r14-4-r14-4Se	7B	npd	3	C	npd	npd	0,95	4
ED62-T1/sk-03 (VU-T1/sk03)	4Se-sU14-4-sU14-4Se	7B	npd	3	C	npd	npd	0,93	4
ED62-T1/sk-04 (VU-T1/sk04)	4S-r14-4-r14-4S	7B	npd	3	C	npd	npd	0,98	4
ED62-T1/sk-05 (VU-T1/sk05)	4S-sU14-4-sU14-4S	7B	npd	3	C	npd	npd	0,96	4

Note! npd: *no performance determined.*

a - aluminium spacer
r - Chromatech Ultra F
sU - Swisspacer ULTIMATE
S - energy glass 1,1
Se - energy glass 1,0

- The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 8. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Veiko Põldsaar
R&D Manager
20.09.2022



Suoritusasointo

DoP: ED62-T1v03 (VU-T1v02)

- Tuotetyypin tunnistus: **ED62-T1 (VU-T1)**
- Tuote: **Ulko-ovi**
- Rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus: **asuinpintojen ja muiden pintojen aukontäytteet**
- Valmistaja: **AS Viljandi Aken ja Uks
Puidu 6, 71020 Viljandi, Viro
Tel. (+372) 433 0610
E-Mail: vau@vau.ee**
- Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t): **järjestelmä 3**
- Yhdenmukaistettu standardi: **EN 14351-1:2006+A2:2016**
- Ilmoitettu laitos: suoritti alkutestauksen ja antoi testi- ja laskentarataportit:
NB 1526 TÜV Estonia Ltd
NB 0402 SP Technical Research Institute of Sweden
- Ilmoitetut suoritusasteet:

Tuote	IGU	Sateenpitävyys	Vaaralliset aineet	Tuulenpaineen kestävyys – painekestävyys	Tuulenpaineen kestävyys – pultteen taipuma	Turvallisten kuormituskäytävien	Akustinen toimivuus	Lämmönläpäisykerroin	Ilmanpitävyys
ED62-T1 (VU-T1)		7B	npd	3	C	npd	26 dB (-2;-2)	0,77	4
ED62-T1/vk-01 (VU-T1/vk01)	4-a16-4S	7B	npd	3	C	npd	28 dB (-2;-1)	1,0	4
ED62-T1/vk-02 (VU-T1/vk02)	4Se-r14-4-r14-4Se	7B	npd	3	C	npd	npd	0,86	4
ED62-T1/vk-03 (VU-T1/vk03)	4Se-sU14-4-sU14-4Se	7B	npd	3	C	npd	npd	0,85	4
ED62-T1/vk-04 (VU-T1/vk04)	4S-r14-4-r14-4S	7B	npd	3	C	npd	npd	0,87	4
ED62-T1/vk-05 (VU-T1/vk05)	4S-sU14-4-sU14-4S	7B	npd	3	C	npd	npd	0,86	4
ED62-T1/sk-01 (VU-T1/sk01)	4-a16-4S	7B	npd	3	C	npd	28 dB (-2;-1)	npd	4
ED62-T1/sk-02 (VU-T1/sk02)	4Se-r14-4-r14-4Se	7B	npd	3	C	npd	npd	0,95	4
ED62-T1/sk-03 (VU-T1/sk03)	4Se-sU14-4-sU14-4Se	7B	npd	3	C	npd	npd	0,93	4
ED62-T1/sk-04 (VU-T1/sk04)	4S-r14-4-r14-4S	7B	npd	3	C	npd	npd	0,98	4
ED62-T1/sk-05 (VU-T1/sk05)	4S-sU14-4-sU14-4S	7B	npd	3	C	npd	npd	0,96	4

Huomautus! npd: no performance determined, suoritusastea ei ole määritetty.

a - aluminium spacer
r - Chromatech Ultra F
sU - Swisspacer ULTIMATE
S - energy glass 1,1
Se - energy glass 1,0

- Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusasteet ovat 8 kohdassa ilmoitettujen suoritusasteiden mukaiset. Tämä suoritusasteilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Veiko Põldsaar
T & K-johtaja
20.09.2022



Prestandadeklaration

DoP: ED62-T1v03 (VU-T1v02)

- Produkttypskod: **ED62-T1 (VU-T1)**
- Produkt: **Ytterdörr**
- Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga: i **bostäder och lokaler**
- Tillverkare: **AS Viljandi Aken ja Uks
Puidu 6, 71020 Viljandi, Estland
Tel. (+372) 433 0610
E-Mail: vau@vau.ee**
- Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens: **systemet 3**
- Harmoniserad standard: **EN 14351-1:2006+A2:2016**
- Anmält organ: produktens första typtestning genomfördes och testprotokol/beräknade värde utfärdades av:
NB 1526 TÜV Estonia Ltd
NB 0402 SP Technical Research Institute of Sweden

8. Angiven prestanda:

Produkt	IGU	Regntätthet	Farliga ämnen	Säkerhet mot vindlast - test tryck	Säkerhet mot vindlast - utböjning, karm/dörblad	Lastbärande kapacitet hos säkerhetsbeslag	Lufttjuddisolering	Värmetransmission	Lufttätthet
ED62-T1 (VU-T1)		7B	npd	3	C	npd	26 dB (-2;-2)	0,77	4
ED62-T1/vk-01 (VU-T1/vk01)	4-a16-4S	7B	npd	3	C	npd	28 dB (-2;-1)	1,0	4
ED62-T1/vk-02 (VU-T1/vk02)	4Se-r14-4-r14-4Se	7B	npd	3	C	npd	npd	0,86	4
ED62-T1/vk-03 (VU-T1/vk03)	4Se-sU14-4-sU14-4Se	7B	npd	3	C	npd	npd	0,85	4
ED62-T1/vk-04 (VU-T1/vk04)	4S-r14-4-r14-4S	7B	npd	3	C	npd	npd	0,87	4
ED62-T1/vk-05 (VU-T1/vk05)	4S-sU14-4-sU14-4S	7B	npd	3	C	npd	npd	0,86	4
ED62-T1/sk-01 (VU-T1/sk01)	4-a16-4S	7B	npd	3	C	npd	28 dB (-2;-1)	npd	4
ED62-T1/sk-02 (VU-T1/sk02)	4Se-r14-4-r14-4Se	7B	npd	3	C	npd	npd	0,95	4
ED62-T1/sk-03 (VU-T1/sk03)	4Se-sU14-4-sU14-4Se	7B	npd	3	C	npd	npd	0,93	4
ED62-T1/sk-04 (VU-T1/sk04)	4S-r14-4-r14-4S	7B	npd	3	C	npd	npd	0,98	4
ED62-T1/sk-05 (VU-T1/sk05)	4S-sU14-4-sU14-4S	7B	npd	3	C	npd	npd	0,96	4

Notera! npd: no performance determined, inga specifika krav deklarerats

a - aluminium spacer
r - Chromatech Ultra F
sU - Swisspacer ULTIMATE
S - energy glass 1,1
Se - energy glass 1,0

- Prestandan för denna produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestandan som anges i punkt 8. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkaren som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:

Veiko Põldsaar
Ledare av produktutveckling
20.09.2022



Ytelseserklæring

DoP: ED62-T1v03 (VU-T1v02)

- Produkttypekode: **ED62-T1 (VU-T1)**
- Produkt: **Ytterdør**
- Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren: **i boliger og næringsbygg**
- Produsent: **AS Viljandi Aken ja Uks
Puidu 6, 71020 Viljandi, Estland
Tel. (+372) 433 0610
E-Mail: vau@vau.ee**
- Det eller de systemer for vurdering og verifikasjon av byggevarens ytelse: **system 3**
- Harmonisert standard: **EN 14351-1:2006+A2:2016**
- Meldt organ: **innledende typeprøving og prøving-/beregningsrapporter utstedt av:
NB 1526 TÜV Estonia Ltd
NB 0402 SP Technical Research Institute of Sweden**

8. Angitt ytelse:

Produkt	IGU	Regntetthet	Farlige stoffer	Motstand mot vindbelastning – testtrykk	Motstand mot vindbelastning – nedbøying av karm	Styrke av sikkerhets beslag	Akustiske egenskaper	Varmeisoleri	Lufttetthet
ED62-T1 (VU-T1)		7B	npd	3	C	npd	26 dB (-2;-2)	0,77	4
ED62-T1/vk-01 (VU-T1/vk01)	4-a16-4S	7B	npd	3	C	npd	28 dB (-2;-1)	1,0	4
ED62-T1/vk-02 (VU-T1/vk02)	4Se-r14-4-r14-4Se	7B	npd	3	C	npd	npd	0,86	4
ED62-T1/vk-03 (VU-T1/vk03)	4Se-sU14-4-sU14-4Se	7B	npd	3	C	npd	npd	0,85	4
ED62-T1/vk-04 (VU-T1/vk04)	4S-r14-4-r14-4S	7B	npd	3	C	npd	npd	0,87	4
ED62-T1/vk-05 (VU-T1/vk05)	4S-sU14-4-sU14-4S	7B	npd	3	C	npd	npd	0,86	4
ED62-T1/sk-01 (VU-T1/sk01)	4-a16-4S	7B	npd	3	C	npd	28 dB (-2;-1)	npd	4
ED62-T1/sk-02 (VU-T1/sk02)	4Se-r14-4-r14-4Se	7B	npd	3	C	npd	npd	0,95	4
ED62-T1/sk-03 (VU-T1/sk03)	4Se-sU14-4-sU14-4Se	7B	npd	3	C	npd	npd	0,93	4
ED62-T1/sk-04 (VU-T1/sk04)	4S-r14-4-r14-4S	7B	npd	3	C	npd	npd	0,98	4
ED62-T1/sk-05 (VU-T1/sk05)	4S-sU14-4-sU14-4S	7B	npd	3	C	npd	npd	0,96	4

Notat! npd: no performance determined, ingen ytelse angitt.

a - aluminium spacer
r - Chromatech Ultra F
sU - Swisspacer ULTIMATE
S - energy glass 1,1
Se - energy glass 1,0

- Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 8. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4

Underskrevet for og på vegne av produsenten av:

Veiko Põldsaar
Forsknings- og utviklingsleder
20.09.2022

Ydeevnedeklaration

DoP: ED62-T1v03 (VU-T1v02)

- Varetypens kode: **ED62-T1 (VU-T1)**
- Produkt: **Yderdøre**
- Byggevarens tilsigtede anvendelse eller anvendelser: **til anvendelse i boligbyggeri og andet byggeri**
- Fabrikant: **AS Viljandi Aken ja Uks
Puidu 6, 71020 Viljandi, Estland
Tel. (+372) 433 0610
E-Mail: vau@vau.ee**
- Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstanten af byggevarens ydeevne: **systemet 3**
- Harmoniseret standard: **EN 14351-1:2006+A2:2016**
- Notificerede organ: indledende typeprøvning udført af og udstedte prøvnings-/beregnerapporter:
NB 1526 TÜV Estonia Ltd
NB 0402 SP Technical Research Institute of Sweden

8. Deklareret ydeevne:

Produkt	IGU	Vandtæthed	Farlige stoffer	Modstandsevne overfor vindlast – Forsøgstryk	Modstandsevne overfor vindlast – Rammens afvigelse	Sikkerhedsudstyrs bæreevne	Akustisk ydeevne	Termisk transmissionskoefficient	Lufttæthed
ED62-T1 (VU-T1)		7B	npd	3	C	npd	26 dB (-2;-2)	0,77	4
ED62-T1/vk-01 (VU-T1/vk01)	4-a16-4S	7B	npd	3	C	npd	28 dB (-2;-1)	1,0	4
ED62-T1/vk-02 (VU-T1/vk02)	4Se-r14-4-r14-4Se	7B	npd	3	C	npd	npd	0,86	4
ED62-T1/vk-03 (VU-T1/vk03)	4Se-sU14-4-sU14-4Se	7B	npd	3	C	npd	npd	0,85	4
ED62-T1/vk-04 (VU-T1/vk04)	4S-r14-4-r14-4S	7B	npd	3	C	npd	npd	0,87	4
ED62-T1/vk-05 (VU-T1/vk05)	4S-sU14-4-sU14-4S	7B	npd	3	C	npd	npd	0,86	4
ED62-T1/sk-01 (VU-T1/sk01)	4-a16-4S	7B	npd	3	C	npd	28 dB (-2;-1)	npd	4
ED62-T1/sk-02 (VU-T1/sk02)	4Se-r14-4-r14-4Se	7B	npd	3	C	npd	npd	0,95	4
ED62-T1/sk-03 (VU-T1/sk03)	4Se-sU14-4-sU14-4Se	7B	npd	3	C	npd	npd	0,93	4
ED62-T1/sk-04 (VU-T1/sk04)	4S-r14-4-r14-4S	7B	npd	3	C	npd	npd	0,98	4
ED62-T1/sk-05 (VU-T1/sk05)	4S-sU14-4-sU14-4S	7B	npd	3	C	npd	npd	0,96	4

Note! npd: npd: no performance determined, ingen ydeevne fastlagt.

a - aluminium spacer
r - Chromatech Ultra F
sU - Swisspacer ULTIMATE
S - energy glass 1,1
Se - energy glass 1,0

- Ydeevnen for den byggevarer, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Veiko Põldsaar
Forsknings- og udviklingschef
20.09.2022

Eksploatācijas īpašību deklarācijas

DoP: ED62-T1v03 (VU-T1v02)

- Izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: **ED62-T1 (VU-T1)**
- Produkts: **Ārdurvis**
- Būvizrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi: **izmantošanai dzīvojamās un nedzīvojamās ēkās**
- Ražotājs: **AS Viljandi Aken ja Uks
Puidu 6, 71020 Viljandi, Igaunija
Tel. (+372) 433 0610
E-Mail: vau@vau.ee**
- Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas: **sistēma 3**
- Saskaņotais standarts: **EN 14351-1:2006+A2:2016**
- Paziņotās iestādes: **modeļa sākotnējā testēšana, ko veic un izdeva testu/aprēķinu ziņojumus:
NB 1526 TÜV Estonia Ltd
NB 0402 SP Technical Research Institute of Sweden**
- Deklarētās eksploatācijas īpašības:

Produkts	IGU	Ūdens necaurlaidība	Bīstamās vielas	Vēja slodžu izturība – izmēģinājuma spiediens	Vēja slodžu izturība – Rāmja izliece	Drošības ierīču izturība	Akustiskās īpašības	Siltumcaurlaidība	Gaisa caurlaidība
ED62-T1 (VU-T1)		7B	npd	3	C	npd	26 dB (-2;-2)	0,77	4
ED62-T1/vk-01 (VU-T1/vk01)	4-a16-4S	7B	npd	3	C	npd	28 dB (-2;-1)	1,0	4
ED62-T1/vk-02 (VU-T1/vk02)	4Se-r14-4-r14-4Se	7B	npd	3	C	npd	npd	0,86	4
ED62-T1/vk-03 (VU-T1/vk03)	4Se-sU14-4-sU14-4Se	7B	npd	3	C	npd	npd	0,85	4
ED62-T1/vk-04 (VU-T1/vk04)	4S-r14-4-r14-4S	7B	npd	3	C	npd	npd	0,87	4
ED62-T1/vk-05 (VU-T1/vk05)	4S-sU14-4-sU14-4S	7B	npd	3	C	npd	npd	0,86	4
ED62-T1/sk-01 (VU-T1/sk01)	4-a16-4S	7B	npd	3	C	npd	28 dB (-2;-1)	npd	4
ED62-T1/sk-02 (VU-T1/sk02)	4Se-r14-4-r14-4Se	7B	npd	3	C	npd	npd	0,95	4
ED62-T1/sk-03 (VU-T1/sk03)	4Se-sU14-4-sU14-4Se	7B	npd	3	C	npd	npd	0,93	4
ED62-T1/sk-04 (VU-T1/sk04)	4S-r14-4-r14-4S	7B	npd	3	C	npd	npd	0,98	4
ED62-T1/sk-05 (VU-T1/sk05)	4S-sU14-4-sU14-4S	7B	npd	3	C	npd	npd	0,96	4

Piezīme! npd: no performance determined, eksploatācijas īpašības nav noteiktas.

a - aluminium spacer
r - Chromatech Ultra F
sU - Swisspacer ULTIMATE
S - energy glass 1,1
Se - energy glass 1,0

- Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst 8. punktā norādītajām deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Par šo izdoto eksploatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Veiko Põldsaar
Pētniecības un attīstības vadītājs
20.09.2022

Ekspluatacinių savybių deklaracija

DoP: ED62-T1v03 (VU-T1v02)

1. Produkto tipo identifikacinis kodas: **ED62-T1 (VU-T1)**
2. Produktas: **Lauko durys**
3. Statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys: **skirti naudoti gyvenamose/negyvenamose patalpose**
4. Gamintojas: **AS Viljandi Aken ja Uks
Puidu 6, 71020 Viljandi, Estija
Tel. (+372) 433 0610
E-Mail: vau@vau.ee**
5. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos: **sistema 3**
6. Darnusis standartas: **EN 14351-1:2006+A2:2016**
7. Notifikuotoji įstaiga: **pradinis produkto tipo bandymas, atliekamas ir išdavė bandymų/skaičiavimų ataskaitas:
NB 1526 TÜV Estonia Ltd
NB 0402 SP Technical Research Institute of Sweden**
8. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Produktas	IGU	Vandens nepralaidumas	Pavojingos medžiagos	Atsparumas vėjo apkrovai - bandymo krūvis	Atsparumas vėjo apkrovai - remo pokyčiai	Saugos įtaisų laikomoji geba	Akustinės savybės	Šilumos perdavimas	Oro skverbis
ED62-T1 (VU-T1)		7B	npd	3	C	npd	26 dB (-2;-2)	0,77	4
ED62-T1/vk-01 (VU-T1/vk01)	4-a16-4S	7B	npd	3	C	npd	28 dB (-2;-1)	1,0	4
ED62-T1/vk-02 (VU-T1/vk02)	4Se-r14-4-r14-4Se	7B	npd	3	C	npd	npd	0,86	4
ED62-T1/vk-03 (VU-T1/vk03)	4Se-sU14-4-sU14-4Se	7B	npd	3	C	npd	npd	0,85	4
ED62-T1/vk-04 (VU-T1/vk04)	4S-r14-4-r14-4S	7B	npd	3	C	npd	npd	0,87	4
ED62-T1/vk-05 (VU-T1/vk05)	4S-sU14-4-sU14-4S	7B	npd	3	C	npd	npd	0,86	4
ED62-T1/sk-01 (VU-T1/sk01)	4-a16-4S	7B	npd	3	C	npd	28 dB (-2;-1)	npd	4
ED62-T1/sk-02 (VU-T1/sk02)	4Se-r14-4-r14-4Se	7B	npd	3	C	npd	npd	0,95	4
ED62-T1/sk-03 (VU-T1/sk03)	4Se-sU14-4-sU14-4Se	7B	npd	3	C	npd	npd	0,93	4
ED62-T1/sk-04 (VU-T1/sk04)	4S-r14-4-r14-4S	7B	npd	3	C	npd	npd	0,98	4
ED62-T1/sk-05 (VU-T1/sk05)	4S-sU14-4-sU14-4S	7B	npd	3	C	npd	npd	0,96	4

Pastaba! npd: no performance determined, eksploatacinės savybės nenustatytos.

a - aluminium spacer
r - Chromatech Ultra F
sU - Swisspacer ULTIMATE
S - energy glass 1,1
Se - energy glass 1,0

9. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 8 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu):

Veiko Põldsaar
Mokslinių tyrimų ir plėtros vadybininkas
20.09.2022