


1. Tydelig identifikasjonskode for produkttypen:	Brasil Speckstein R5790	
2. Anvendelsesmål:	Oppvarming av lokale med fast brensel i bygninger, uten å produsere varmt vann.	
3. Produsent:	Fireplace Kft. Vértanúk tere 4. 2800 Tatabánya-Hungary Tel: +36 34 512 400 Fax: +36 34 512 401 <a href="mailto:info@fireplace.de">info@fireplace.de</a> <a href="http://www.fireplace.de">www.fireplace.de</a>	
4. Fullmektig:	Fireplace Kft. Daglig ledelse <b>Karl G. Pflaumbaum</b> Vértanúk tere 4. 2800 Tatabánya-Hungary Tel: +36 34 512 400 Fax: +36 34 512 401 <a href="mailto:info@fireplace.de">info@fireplace.de</a> <a href="http://www.fireplace.de">www.fireplace.de</a>	
5.	Systemer for å evaluere og verifisere holdbarheten til et produsert produkt i henhold til vedlegg V System 3	
6.	Det anmeldte inspeksjonslaboratoriet sertifiserer den første inspeksjonen i henhold til system 3	
	Inspeksjonslaboratorium / laboratoriets nummer:	Strojirenský zkušební ústav, s.p. Testing Laboratory Hudcova 424/56b 621 00-Brno Tsjekkia 1015
	Inspeksjonsrapport nummer / Inspeksjonsrapport dato:	30-15398 25.05.2021
7. Harmonisert teknisk spesifisering	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007	
8. Viktige karakteristikk:	Ytelse	
Brannsikkerhet:	Utført.	
Oppførsel ved brann:	A1	
Sikkerhetsavstand fra brennbare materialer i mm:	Gulv / varmefast gulvplate På siden: 300 Bakerst: 300 Foran: 800	
Fare ved utfall av brennende brensel:	Utført.	
Rengjérbarhet:	Utført.	
Utslipp av forbrenningsprodukt:	Tømmer. CO (0,0651%) (814 mg/Nm³). Brunkull briketter. CO (0,0458%) (572 mg/Nm³).	
Overflatetemperatur:	Utført.	

Elektronisk sikkerhet:	NPD
Utslipp av farlige stoffer:	NPD
Maksimalt arbeidstrykk for vann:	NPD
Temperaturen til den utgående gassen ved nominell varmeeffekt i måleseksjonen:	Tømmer. 240 °C Barnaszénbrikett. 251 °C
Temperaturen på den utgående gassen ved nominell effekt ved gassutløpet:	Hasábfa. 280 °C Brunkull briketter. 296 °C
Mekanisk stabilitet:	Utført.
Varmeeffekt:	Utført.
Nominell varmeeffekt:	Tømmer. 6 kW Brunkull briketter.. 6 kW
Rommets varmeeffekt.	Tømmer. 6,2 kW Brunkull briketter. 6,4 kW
Vannytelse:	NPD
Effektivitet:	Tømmer. $\eta$ (81,1%) Brunkull briketter.. $\eta$ (80%)
9. Ytelsen til produktet i henhold til nummer 1 tilsvarer ytelsen deklart i henhold til nummer 8. Produsenten i henhold til nummer 3 er alene ansvarlig for å utstede denne ytelseserklæringen.	
Signert for og på vegne av produsenten:	Karl G. Pflaumbaum, daglig leder
Tatabánya, 2021. 12.28. (Dato og sted):	<p style="text-align: center;"><b>FIREPLACE KFT.</b> 2800 Tatabánya, Vértanúk tere 4.</p>  (Aláírás)