

PRODUKTDATABLAD

SMART+ WIFI TRACKLIGHT SPOT CIRCLE

WHITE

SMART+ TRACKLIGHT CIRCLE | Smart+ tracklight luminaires with WiFi technology TW



Användningsområden

- Kök, vardagsrum, barnrum och arbetsrum
- Entréer

Produktfördelar

- Kan roteras och vridas för optimal belysning
- Skapa individuella ljusscener efter dina behov med varmvit till kallvit ljusfärg (3000K-6500K)
- Tidlös elegant design
- Högkvalitativa material

Produktegenskaper

- Anpassningsbart modulärt smart tracklight-system
- Styrbar via LEDVANCE SMART+ WiFi-app (med minst Android™ 4.4 eller iOS 10.0)
- Röststyrning via Google Assistant eller Amazon Alexa
- Nätverksprotokoll: WiFi
- Dimbar



TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA


Nominell watttal	6,50 W
Nominell märkspänning	220...240 V
Nätfrekvens	50...60 Hz
Märkström	35,000 mA
Startström tid T _{h50}	1900 µs
Max antal armaturer per säkring B16 A	11
Max antal armaturer per säkring C16 A	18
Effektfaktor λ	≥ 0,5
Total övertonshalt	< 70 %
Skyddsklass	II

Fotometriska data

Ljusflöde	450 lm
Totalt ljusflöde av integrerade ljuskällor	480 lm
Ljusutbyte	69 lm/W
Färgtemperatur	3000...6500 K
Ljusfärg (angiven)	Tunable White
Färgåtergivningsindex Ra	> 80
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	≤6 sdcn
Flimmervärde (Pst LM)	-
Stroboskopisk effekt (SVM)	-
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62778	RG0
Spridningsvinkel	270 °

MÅTT & VIKT

Längd	95.00 mm
Bredd	120.00 mm
Höjd	120.00 mm
produktvikt	240,00 g



MATERIAL & FÄRGER

Produktfärg	White
Färg på armaturhus	White
Material i kroppen	Steel
Glödtrådtest enligt IEC 60695-2-12	650 °C
Kvicksilvermängd	0.0 mg

APPLIKATION & MONTERING

Omgivningstemperaturområde	-20...+40 °C
Anslutningstyp	Plint, 2-polig
Skyddstyp	IP20
Ljusreglerbar	Yes
Type of dimming [GMS]	WiFi
Monteringstyp	Surface
Lämplig användningsområde	Mounting rail
Applikationsområde	Indoor/Indoor
LED-modul, utbytbar	Not replaceable

Livslängd

Antal tändcykler	15000
------------------	-------

CERTIFIKAT & STANDARDS

Standarder	CE / UKCA
Bollsäker	Nej

YTTERLIGARE PRODUKTDATA

Produkt anmärkning	Reset settings to default by switching the product on for three seconds and off for three seconds and repeating this five times.
--------------------	--

EQUIPMENT / ACCESSORIES

– Alla monterings- och anslutningstillbehör medföljer

NEDLADDNINGSBARA FILER

NEDLADDNINGSBARA FILER	
	User instruction
	Declarations of conformity
	Installation guide

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4058075759749	Kapsel 1	82 mm x 128 mm x 133 mm	285.00 g	1.40 dm ³
4058075759756	Transportförpackning 24	403 mm x 347 mm x 288 mm	7461.00 g	40.27 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.