




Geberit Duofix set of elements for wall-hung WC, 112 cm, with Delta concealed cistern 12 cm, actuator plate Delta25 and Renova wall-hung WC



Eksempelbillede



Anvendelser

- Til let byggeri
- Til montering i halvhøje eller hele installationsvægge med fast bagvæg
- Til montering i hele installationsvægge
- Til gulvkonstruktioner 0–20 cm

Egenskaber

- Selvstøttende ramme pulverlakeret
- Ramme åben foroven
- Ramme med borehuller \varnothing 9 mm til fastgørelse i træskelet
- Ramme med forborede huller til Geberit Duofix vægbeslag til installationselementer med åben ramme foroven
- Ramme, der er forberedt til støtter til WC-skåle med lille kontaktflade
- Fodstøtte forzinket
- Fodstøtte indstillelig 0–20 cm
- Fodplader af plast
- Fodpladedybde passer til montering i U-profiler UW 50

Leverancens indhold

- Geberit Duofix element til væghængt toilet
- PEX-tilslutning G 1/2", med union 15 x 2,5 mm og 16 x 2,2 mm, med overgang
- Montagekasse, af polystyrolskum
- 2 afstandsbolte
- 2 vægbeslag
- Tilslutningssæt til WC, \varnothing 90 mm

- Afløbsbøjning kan monteres uden brug af værktøj
- Indbygningscisterner med front betjening
- Indbygningscisternerne kondensvandsisoleret
- Ved fabriksindstilling mulighed for øjeblikkeligt efterskyl
- Indbygningscisternerne forberedt til PEX-tilslutning
- Vandtilslutning oppe til venstre
- Udstyret med tomrør til føderør til tilslutning af Geberit AquaClean doucheWC'er
- Med mulighed for montering til eltilslutning

Tekniske data

Vandstrømstryk	0.1-10 bar
Maksimal vandtemperatur	25 °C
Skylemængde fabriksindstilling	6 og 3 l
Indstillingsområde for stor skylemængde	4.5 / 6 / 7.5 l
Indstillingsområde for lille skylemængde	3-4 l

- Afløbsbøjning af PE-HD, \varnothing 90 mm
- Klosetmuffe af PP, \varnothing 90/110 mm
- 2 beskyttelsespropper
- 2 gevindstænger M12
- Akustisk isolering
- Beslag til tomrør \varnothing 25 og \varnothing 28 mm til PEX-rør
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B	H	T	
118.406.46.1	608161110	Matforkromet	50 cm	112 cm	12 cm	Ny

Tilbehør

- Geberit sæt støtter til WC-skåle med lille kontaktflade
- Geberit Duofix sæt vægbeslag til enkeltmontering, hjørnemodel
- Brandbeskyttelsessæt til Geberit Duofix til WC-element
- Geberit Duofix sæt vægbeslag til enkelt- og systemmontering
- Geberit Duofix plade til påsætning, til montering af sidevæg
- Geberit Duofix fastgørelsesmateriale til afstand mellem elementer 50–57,5 cm
- Geberit Duofix fodstøtter med stor fodplade