

PRODUKTDATABLAD

SMART+ BT Solar Spot Light RGB + TW

Smart+ Solar Spot Multicolor | Udendørs smart Solar Spot & pullert



Anvendelsesområder

- Udendørs brug (IP44)
- Haver
- Terrasser, balkoner

Produktfordele

- Hurtig og nem installation
- Farverig havebelysning med smarte og intelligente styringsmuligheder
- Dagslyssensor giver mulighed for at tilpasse lyset og samtidig spare energi
- Materialer i høj kvalitet
- Fleksibel montering, også uden brug af jordspyd

Produktegenskaber

- Kan styres via LEDVANCE SMART+ App (med minimum Android 8.0 eller iOS 14.0)
- Solcelledrevet udendørs LED-armatur
- RGB farvestyring, ca. 16 mio. justérbare farveindstillinger
- Dæmpbar
- Batteriopladning via solpanel
- Netværksprotokol: Bluetooth
- Beskyttelsesklasse: IP44



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominal wattforbrug	0,60 W
Nominal spænding	3,7 V
Nominal strømstyrke	160,000 mA
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,5
Beskyttelsesklasse	III

Fotometriske data

Lumen	45 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	60 lm
Belysningseffektivitet	75 lm/W
Farvetemperatur	3000...6500 K
Farvetemperaturer	Afstemmelige Hvid / RGB
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	6 sdc _m
Flimmerværdi (Pst LM)	-
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	-
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Udstrålingsvinkel	58.00 °

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	92,00 mm
Bredde	245,00 mm
Højde	348,00 mm
Produktvægt	438,00 g



MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Sort
Armaturhus farve	Sort
Materiale	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Glødetrådstest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Beskyttelsestype	IP44
Dæmpbar	Yes
Type of dimming [GMS]	Bluetooth
Monteringstype	Jordspyd
Anvendelse	Udendørs
Justérbar	Ja
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud
Med lyskilde	Ja

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	15000 h
Antal tænd/sluk	1000

BATTERY

Batteritype	Lithium-ion
Battery size [GMS]	18650
Antal medfølgende batterier	1
Nominal spænding på batteriet	3.7 V
Nominal capacity of battery	1500 mAh
Opladningstid for batteriet	8 h

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej
Boldsikker	Nej

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Produkt bemærkning

Nulstil indstillinger til standard ved at tænde produktet i tre sekunder og slukke i tre sekunder og gentage dette fem gange.

UDSTYR/TILBEHØR

– For at styre via LEDVANCE SMART+ App kræves en smartphone eller tablet (med minimum Android 8.0 eller iOS 14.0)

DOWNLOADS

Documenter og certifikater



User instruction



Packaging insert



Declarations Of Conformity CE



Declarations Of Conformity UKCA

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075763883	Folding box 1	102 mm x 187 mm x 204 mm	564.00 g	3.89 dm ³
4058075763890	Shipping box 4	390 mm x 215 mm x 230 mm	2685.00 g	19.29 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

Referencer/links

– Yderligere information og ofte stillede spørgsmål (FAQs) på www.ledvance.com/consumer/smart/faq

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.