

PRODUKTDATABLAD

SUBMARINE SENSOR 120CM

SUBMARINE SENSOR | Fuktsäker armatur med integrerad rörelsesensor

Användningsområden

- Källare, garage, lager
- Endast för inomhusbruk



Produktfördelar

- Enkel installation tack vare förbättrade monteringsfästen samt öppning av armaturen
- Snabbt och enkelt ljuskällebyte
- Bra, jämn belysning
- Möjliggör energibesparingar och behaglig drift tack vare sensorstyrning

Produktegenskaper

- Hållbar och energisnål LED-armatur
- Dammtät och spolsäker (IP65)
- PIR rörelsedetektorsensor ingår i det fuktsäkra armaturhuset
- Detekteringsområde: 100% med 3 minuters hålltid som standardinställning



TEKNISKA DATA**ELEKTRISKA DATA**

Nominell watttal	16,00 W
Nominell märkspänning	220...240 V
Nätfrekvens	50...60 Hz
Märkström	0 relevant
IP Inkopplingsström	5.4 A
Total övertonshalt	≤ 20 %
Skyddsklass	I
Typ av drift	Mains voltage

Fotometriska data

Ljusflöde	1600 lm
Ljusutbyte	105 lm/W
Färgtemperatur	4000 K
Ljusfärg (angiven)	Cool White
Färgåtergivningindex Ra	≥80
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	≤6 sdcn
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62778	RG0
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62471	RG0
Spridningsvinkel	140 °

MÅTT & VIKT

Längd	1261.00 mm
Bredd	66.00 mm
Höjd	75.00 mm
produktvikt	1100,00 g

MATERIAL & FÄRGER

Produktfärg	Gray
Färg på armaturhus	Gray

Material i kroppen	Plastic
Material i höljet	Polycarbonate (PC)
Glödtrådstest enligt IEC 60695-2-12	650 °C
Kvicksilvermängd	0.0 mg

APPLIKATION & MONTERING

Omgivningstemperaturområde	-20...+35 °C
Förvaringstemperatur	-20...+80 °C
Anslutningstyp	Terminal, 3-Pole (L, N, PE)
Skyddstyp	IP65
Skyddsklass IK (Elektrisk chock) [PIM]	IK06
Dimmable	No
Monteringstyp	Surface
Lämplig användningsområde	Ceiling

Livslängd

Livslängd L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Livslängd L80/B10 @ 25 °C	30000 h
Livslängd L90/B10 @ 25 °C	30000 h
Antal tändcykler	100000

SENSOR

Sensortyp	Rörelse
-----------	---------


CERTIFIKAT & STANDARDER

Standarder	CE / ERP / EMC / RoHS / REACH
Begränsad ytemperatur, D-märkt	Nej

EQUIPMENT / ACCESSORIES

– Rörelsesensor ingår i Submarine armaturhus. Bör fungera med alla LED-lysrör

NEDLADDNINGSBARA FILER

NEDLADDNINGSBARA FILER	
	User instruction SUBMARINE SEN 120 150 60 CM

NEDLADDNINGSBARA FILER

Declarations of conformity
SUBMARINE LED

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4058075576391	Kapsel 1	77 mm x 71 mm x 1,265 mm	1199.00 g	6.92 dm ³
4058075576407	Transportförpackning 9	1,280 mm x 225 mm x 245 mm	12064.00 g	70.56 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.