

PRODUKTDATABLAD

Indoor Garden Umbrella USB

Indoor Garden Umbrella 200 USB WT | Bærbart LED-vækstlys, USB drevet



Anvendelsesområder

- Drivhuse
- Køkkener
- Opholdsrum

Produktfordele

- Det specielt udviklede LED-spektrum fremmer fotosyntesen i de fleste planter
- Efterligner dag/nat cyklus ved automatisk timer

Produktegenskaber

- Bruger en kombination af hvide fuldspektrede LED'er og røde LED'er
- Højden på armaturhovedet kan justeres i forhold til højden på planten
- USB-port



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominal wattforbrug	5,00 W
Nominal spænding	5 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominal strømstyrke	980 mA
Startstrøm	ikke relevant
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	-
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C10 A	-
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C16 A	-
Cos Phi (effektfaktor)	ikke relevant
Beskyttelsesklasse	III

Fotometriske data

Lumen	235 lm
Belysnings effektivitet	47 lm/W
Farvetemperatur	3400 K
Farvetemperaturer	Neutral hvid
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	< 6 sdcm
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG0
Udstrålingsvinkel	105 °
UGR longitudinal	ikke relevant

DIMENSIONER & VÆGT

Diameter	110,00 mm
Længde	110.00 mm
Bredde	110.00 mm
Højde	710.00 mm
Produktvægt	115,00 g
Kabellængde	ikke relevant

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Materiale	Plastic METAL
Afdækningsmateriale	Polycarbonate (PC)
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+70 °C
Type forbindelse	USB
Beskyttelsestype	IP20
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK03
Dimmable	No
Monteringstype	Jordspyd
Monteringssted	Alle overflader
Application environment	IndoorIndoor
Monteringslængde	ikke relevant
Monteringsbredde	ikke relevant
Monteringsdiameter	ikke relevant
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Antal tænd/sluk	12500

SENSOR

Type sensor	ikke relevant
-------------	---------------

NØDBELYSNING



Area of emergency application	ikke relevant
Type of emergency light operation	
Wattage in maintained operation mode	ikke relevant
Wattage in emergency operation mode	ikke relevant
Luminous flux in maintained operation mode	-
Nominal voltage of battery	ikke relevant

Battery life in emergency operation mode	ikke relevant
Battery charging time	ikke relevant

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
------------	-----------

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction INDOOR GARDEN UMBRELLA
	Declarations of conformity Indoor Garden Umbrella 200 USB WT

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075576155	Folding box 1	56 mm x 115 mm x 172 mm	162.00 g	1.11 dm ³
4058075576162	Shipping box 6	358 mm x 138 mm x 206 mm	1215.00 g	10.18 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.