

# PRODUKTDATABLAD

## LED SPOT GU10 2x2.6W 2700

LED SPOT GU10 | Takarmaturer med flexibla GU10-spotlights



### Användningsområden

- Inomhusapplikationer
- Korridorer, entréhallar, trapphus, vardagsrum, källare
- Kök, arbetsytor
- Ytmontering för tak och vägg

### Produktfördelar

- Energibesparingar på upp till 90 % jämfört med halogenspotlights
- Tidlös design
- Stor flexibilitet tack vare utbytbara LED-ljuskällor
- Enkel montering

### Produktegenskaper

- Armaturfamiljen finns i fem versioner med upp till 6 spothuvuden
- Hölje i borstad nickel
- Justerbart armaturhuvud



## TEKNISKA DATA

## ELEKTRISKA DATA

Nominell watttal	5,20 W
Nominell märkspänning	220...240 V
Nätfrekvens	50...60 Hz
Märkström	50,000 mA
IP Inkopplingsström	6 A
Max antal armaturer per säkring B16 A	26
Max antal armaturer per säkring C10 A	26
Max antal armaturer per säkring C16 A	42
Effektfaktor $\lambda$	> 0,4
Skyddsklass	I
Typ av drift	Mains voltage


## Fotometriska data

Ljusflöde	460 lm
Totalt ljusflöde av integrerade ljuskällor	460 lm
Ljusutbyte	88 lm/W
Färgtemperatur	2700 K
Ljusfärg (angiven)	Varmvit
Färgåtergivningindex Ra	> 80
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	$\leq 6$ sdcM
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62778	RG1
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62471	RG1
Spridningsvinkel	36 °

## MÅTT &amp; VIKT

Längd	256.00 mm
Bredd	90.00 mm
Höjd	170.00 mm
produktvikt	435,00 g





## MATERIAL & FÄRGER

Produktfärg	Silver
Färg på armaturhus	Silver
Material i kroppen	Aluminum
Material i höljet	Glass
Kvicksilvermängd	0.0 mg

## APPLIKATION & MONTERING

Omgivningstemperaturområde	-20...+40 °C
Förvaringstemperatur	-20...+80 °C
Anslutningstyp	Skruvplint
Skyddstyp	IP20
Skyddsklass IK (Elektrisk chock) [PIM]	IK03
Ljusreglerbar	No
Monteringstyp	Surface
Lämplig användningsområde	Ceiling / Wall
Applikationsområde	IndoorIndoor
Justerbar	Ja
Med ljuskälla	Ja
Socketbeteckning	G10

## Livslängd

Livslängd L70/B50 @ 25 °C	15000 h
Antal tändcykler	15000

## CERTIFIKAT & STANDARDS

Standarder	CE / EAC / REACH / RoHS
------------	-------------------------

## YTTERLIGARE PRODUKTDATA



Produkt anmärkning

Maximal lampeffekt: 50 W

## EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Utrustad med OSRAM LED-LJUSKÄLLA EAN 4058075233263
- Alla monterings- och anslutningstillbehör medföljer

## NEDLADDNINGSBARA FILER

### NEDLADDNINGSBARA FILER



User instruction



Declarations of conformity



Declarations of conformity

## LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4058075540545	Kapsel 1	150 mm x 110 mm x 285 mm	550.00 g	4.70 dm <sup>3</sup>
4058075540552	Transportförpackning 8	470 mm x 295 mm x 320 mm	5158.00 g	44.37 dm <sup>3</sup>

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

## FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

