

TJÄLTININGSMATTA



PRODUKTBESKRIVNING

nVent RAYCHEM EM-Defrost-Mat används för att tina upp tjäle, så att grävarbeten kan utföras även om marken har frusit. Med EM-Defrost-Mat kan gräv- och byggprojekt genomföras också under vinterhalvåret. Mattan tinar upp och varmhåller:

- Jord och sand
- Vatten- och avloppsledningar
- Djurfoder i silos och ensilagebalar
- El- och teleledningar
- Maskiner och maskinell utrustning
- Murverk
- Mark vid t ex brunnsborring

PRODUKTEGENSKAPER

- Portabel, robust tjältiningsmatta.
- Säker och pålitlig:
 - Inbyggt överhettningsskydd.
 - Gul färg och reflexränder gör mattan väl synlig på långt avstånd, även i mörker.
- Rejåla handtag som gör mattan enkel att bära och att rulla ut.
- Ansluts snabbt till elnät med en vanlig stickpropp.
- Ihoprullad matta fixeras med hjälp av rep fästa på ena kortsidan.
- 3 meter anslutningskabel.
- 230 VAC voltage

BESTÄLLNINGSPÅGIVNING

E-nummer	89 474 20
PCN	1244-018413
EAN	5414506018967

TEKNISK DATA

Effekt	1000 W (+5%; -10%)
Anslutningsspänning	230 VAC; 50 Hz
Mått	3200 mm x 1150 mm
Anslutning	3 m anslutningskabel med påmonterad stickpropp IP44
Överhettningsskydd	90°
Drifttemperatur	-30°C till +5°C
Förvaringstemperatur	-30°C till +50°C
Erforderlig avsäkring	13 A
Kabelkonstruktion	Serieresistiv
Kapslingsklass	IP 67
Material	Polyester med ytskikt av PVC Isoleringslager EPE; tjocklek = 10 mm
Godkännanden	CE; SEMKO Standard: EN 60335-1:2012+A11 Standard: EN 62233:2008 Standard: SS 4330792 ed.1 EMKO-TUB(61)SF 003/87
Vikt	9,3 kg

Sverige

Tel +46 31 335 58 00
salesse@nvent.com



[nVent.com](https://www.nvent.com)

Vår kraftfulla varumärkesportfölj:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER