

## Produkt Information:

# Tapetlim 209

## Færdigblandet forstærket tapetlim

### Produktbeskrivelse & anvendelse:

Tapetlim 209 er en vandbaseret lim, beregnet til opsætning af tapeter i tørre og opvarmede rum.

Limen er velegnet til sprøjtepåføring samt påføring med klistermaskine.

Tapetlim 209 er forstærket med en EVA-polymer dispersion.



Tapetlim 209 er en vandbaseret lim, beregnet til opsætning af tapeter i tørre og opvarmede rum. Limen er velegnet til sprøjtepåføring samt påføring med klistermaskine.

### Fysiske / kemiske data:

#### Lim:

Type:

Modificeret stivelse forstærket med en EVA-copolymer dispersion

Farve:

Hvid

Konsistens:

Cremeret, tixotropisk

Tørstofindhold:

14 %

Massefylde:

ca. 1kg/L

Holdbarhed:

Min. 12 måneder i uåbnet emballage ved kølig og tør opbevaring. Opbevares frostfrit.

Emballage:

Varenr.	Størrelse	TUN-nr.
8722	5 ltr	5719831
8723	15 ltr	5737018



## Brugsanvisning:

- Forberedelse:** Underlaget skal være rent, tørt, fast, ikke smittende og fri for tapetrester m.m.
- Tætte og malede underlag gennemslibes og afvaskes med grundrensemiddel. Nødvendig limning/grunding af bart puds kan udføres ved påføring af fortyndet lim.
- På smittende eller stærkt sugende underlag bør der grundes med Væggrunder 224 eller Væggrunder Gele Ekstra 228 efter rengøring.
- Fortynding:** Omrøres før brug, og kan evt. fortyndes med vand efter behov.
- Anvendelsestemperatur:** 18 °C til 25 °C.
- Opsætning:** Limen påføres i et jævnt lag på bagsiden af tapetet, hvor den skal trække og blødgøre tapetet inden opsætning. Undgå at der kommer lim på forsiden af tapetet. Eventuelt lim der er kommet på forsiden, fjernes – afhængig af tapetkvalitet – enten ved let dupning med en fugtet svamp eller ved vask med svampen.
- Tapetlim 209 er velegnet til påføring med klistermaskine.
- Ved tapettyper hvor der anbefales at limen påføres på væggen (easy-up tapeter) kan limen påføres med pensel, rulle eller Airless sprøjteanlæg.
- Rækkeevne:** 3-5 m<sup>2</sup> pr. liter.
- Efterbehandling:** Når limen er helt tør kan tapetet overmales.
- Rengøring:** Limpletter fjernes straks med en fugtig klud. Værktøj rengøres med lunkent vand.

**Der henvises i øvrigt til tapetproducentens anvisninger.**

## Sikkerhed:

**Faremærkning:** Ingen

For yderligere oplysninger om sikkerhed henvises til produktets sikkerhedsdatablad.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

**DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.DK**  
**TLF. 56 64 00 70 - TELEFAX 56 64 00 90 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75**