

# FM Mattsson Viskan, termostatblandare för dusch och bad

Innehavare/Utfärdat för

## FM Mattsson Mora Group AB

Box 480, 792 27 Mora.

Organisationsnummer: 556051-0207.

Tel: 0250 59 60 00, fax: 0250 159 60.

E-post: [info@fmm-mora.com](mailto:info@fmm-mora.com) hemsida: [www.fmm-mora.com](http://www.fmm-mora.com)

### Produktbeskrivning

FM Mattsson Viskan termostatblandare finns i utförande för dusch och badkar med anslutning c/c 150 mm eller c/c 160 mm. Duschblandarna har utlopp ned. Blandarna levereras med typgodkända backventiler i inloppen. Blandarna kan även levereras med blandarfäste c/c 40 mm, se information under handelsnamn.

### Avsedd användning

Termostatblandare avsedd för varmt och kallt tappvatten.

### Handelsnamn

FM Mattsson,

Viskan termostatblandare för dusch, c/c 160 mm, FMM nr. 49800000.

Viskan termostatblandare för dusch, c/c 160 mm med blandarfäste c/c 40 mm, FMM nr. 49800400.

Viskan termostatblandare för dusch, c/c 150 mm, FMM nr. 49801500.

Viskan termostatblandare för bad, c/c 160 mm, FMM nr. 49900000.

Viskan termostatblandare för bad, c/c 160 mm med blandarfäste c/c 40 mm, FMM nr. 49900400.

Viskan termostatblandare för bad, c/c 150 mm, FMM nr. 49901500.

### Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten\*

6:62, 1:a meningen och 2:a stycket  
samt allmänt råd

Tappvatten

6:623, 1:a meningen

Återströmning

6:624

Utformning

6:625, 1:a och 4:e stycket

\*Blandarna uppfyller Boverkets uppdaterade gränsvärde för max. mängd upplöst bly som beskrivs i BBR 21, 2014-06-17.

Typgodkännande SC1391-17 | 2018-05-21

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00

[certifiering@ri.se](mailto:certifiering@ri.se) | [www.ri.se](http://www.ri.se)

2018-01-162.2



7P08748



Akred. nr. 1002  
Produktcertifiering  
ISO/IEC 17065

**Tillhörande handlingar**

Monteringsanvisning Viskan 4980-0000 termostatblandare, Rev. 001 – 18.01.19 – FMM nr. 20187.00  
Monteringsanvisning Viskan 4980-0400 termostatblandare, Rev. 001 – 18.01.19 – FMM nr. 20188.00  
Monteringsanvisning Viskan 4980-1500 termostatblandare, Rev. 001 – 18.01.19 – FMM nr. 20189.00  
Monteringsanvisning Viskan 4990-0000 termostatblandare, Rev. 001 – 18.01.19 – FMM nr. 20190.00  
Monteringsanvisning Viskan 4990-0400 termostatblandare, Rev. 001 – 18.01.19 – FMM nr. 20191.00  
Monteringsanvisning Viskan 4990-1500 termostatblandare, Rev. 001 – 18.01.19 – FMM nr. 20192.00

**Kontroll**

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.  
Kontrollavtal: 210-15-0050. Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

**Tillverkningsställe**

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:  
FM Mattsson Mora Group AB, Mora och tillverkningsenhet 30597.

**Märkning**

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning.  
Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Distributör  
Produktens typbeteckning  
Löpande tillverkningsår och vecka  
Typgodkännandets nummer  
Boverkets inregistrerade varumärke  
RISE ackrediteringsnummer  
Certifieringsorgan och kontrollorgan

FM Mattsson  
enligt handelsnamn  
år/vecka  
SC1391-17  
†  
1002  
RISE

Blandare märks med FM Mattsson.

**Bedömningsunderlag**

Rapport 201700550A från Sintef, Norge.

**Kommentarer**

Blandarna har godkänts i enlighet med SS-EN 1111.

Ljudprovning har godkänts i enlighet med SS-EN ISO 3822.

Grupp 1: max 20dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 2: max 30dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 3: oklassad.

Blandarnas duschutlopp hänförs till grupp 1.

Blandarnas badkarsutlopp hänförs till grupp 2.

**Giltighetstid**

Giltigt till och med 2023-05-20.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Ingvar Pettersson

Marcus Tillman

