

# PRODUKTDATABLAD

## LED Spot Pear 1 x 4.3W 2700K GU10

LED SPOT PEAR BLACK | Takarmaturer med flexibla GU10-spotlights



### Användningsområden

- Inomhusapplikationer

### Produktfördelar

- Osram-ljuskälla ingår

### Produktegenskaper

- GU10-lampa ingår
- Material i armaturhuset: Plast och metall
- Justerbart armaturhuvud



## TEKNISKA DATA

## ELEKTRISKA DATA

Nominell watttal	4,30 W
Nominell märkspänning	220...240 V
Nätfrekvens	50...60 Hz
Märkström	38,000 mA
IP Inkopplingsström	3 A
Startström tid $T_{h50}$	500 $\mu$ s
Max antal armaturer per säkring B16 A	53
Max antal armaturer per säkring C10 A	53
Max. antal armaturer per automatsäkring C16	85
Effektfaktor $\lambda$	> 0,5
Skyddsklass	I
Typ av drift	Mains voltage

## Fotometriska data

Ljusflöde	210 lm
Totalt ljusflöde av integrerade ljuskällor	350 lm
Ljusutbyte	48 lm/W
Färgtemperatur	2700 K
Ljusfärg (angiven)	Varmvit
Färgåtergivningsindex Ra	$\geq 80$
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	$\leq 6$ sdc
Ljusstyrka	600
Flimmervärde (Pst LM)	$\leq 1$
Stroboskopisk effekt (SVM)	$\leq 0.4$
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62778	RG1
Spridningsvinkel	36 °
UGR longitudinal	< 25

## MÅTT &amp; VIKT

Längd	80,00 mm
Bredd	110,00 mm
Höjd	92,00 mm
produktvikt	220,00 g



## MATERIAL & FÄRGER

Produktfärg	Black
Färg på armaturhus	Black
Material i kroppen	Plastic METAL
Glödtrådstest enligt IEC 60695-2-12	650 °C

## APPLIKATION & MONTERING

Omgivningstemperaturområde	-20...+40 °C
Förvaringstemperatur	-20...+80 °C
Anslutningstyp	Skruvplint, 3-polig
Skyddstyp	IP20
Skyddsklass IK (Elektrisk chock) [PIM]	IK06
Ljusreglerbar	Nej
Monteringstyp	Surface
Med ljuskälla	Ja
Socketbeteckning	GU10

## Livslängd

Livslängd L70/B50 @ 25 °C	30000 h <sup>1)</sup>
Antal tändcykler	100000

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## CERTIFIKAT & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begränsad ytttemperatur, D-märkt	Nej




## YTTERLIGARE PRODUKTDATA

Produkt anmärkning	Maximal lampeffekt: 5 W LED
Antal ljuskällor	1

## Tillbehör

– Alla monterings- och anslutningstillbehör medföljer

## NEDLADDNINGSBARA FILER

Dokument och certifikat	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE
	Declarations Of Conformity UKCA

## LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4058075826571	Kapsel 1	100 mm x 110 mm x 142 mm	293.00 g	1.56 dm <sup>3</sup>
4058075826588	Transportförpackning 6	318 mm x 238 mm x 170 mm	2128.00 g	12.87 dm <sup>3</sup>

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

## FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.