

Malersprøjtesystem

PFS 2000

Det mest brugervenlige
ALLPaint sprøjtesystem til væg-
og træmaling

Til produkt



Vigtige produktkendetegn

- ALLPaint-teknologi: enkel sprøjtemaling med alle typer maling
- Bekvem indstilling af malingsmængden takket være EasySelect drejekontakt
- Meget kompakt hus med skulderrem af hensyn til fleksibelt og komfortabel arbejde

Yderligere produktfordele

Medfølgende tilbehør

- Dyser til lakker og lasurer (grå)
- Dyse til vægmaling (hvid)
- Bærerem
- Tragt-/farvefilterkombination
- 800 ml beholder med dæksel (1 600 Z00 00K)

Bestill.nr.: 0603207300

EAN-kode: 3165140801164

Malersprøjtesystem

PFS 2000

Tekniske data

Optagen effekt: 440 W

Transportkapacitet: 0 – 200 ml/min

Påføring af maling: 1,5 m² af 1 min.

Støvbeholdervolumen: 800 ml

Vægt: 2 kg

Slangelængde: 1,25 m

Oplysninger om støj og vibration

Måleværdier beregnet iht. EN 60745

Vibrationer samlet værdi (vektorsum af tre retninger).

Vibrationseksponering ah: 2.5 m/s²

Usikkerhed K: 1.5 m/s²

Der A-bewertete Geräuschpegel des Elektrowerkzeugs beträgt typischerweise: Schalldruckpegel 79 dB(A); Schalleistungspegel dB(A). Unsicherheit K= 3 dB.

Funktioner



Optagen effekt

440 W



Indstilling af malingsmængde

Til enkel regulering af malingspåføring



SprayControl Technology

Perfekt påføring af maling



PFS ALLPaint System

Alsiddigt sprøjtesystem til alle træ- og indendørs vægmalinge

Funktioner

Kan bæres

SprayControl Technology