

L910 LED



Energieeffektiv med modern design. Serie L900 är en vägglampor med LED-ljuskälla som finns i två utförande och i tre olika färger. Den är mycket energieffektiv genom sin moderna LED-ljuskälla och inte minst tack vare den intelligenta sensortekniken som bara tänds ljuset med full effekt när det verkligen behövs. På kvällen när det mörknar tänds lampan automatiskt med ett sk. grundljus, som skapar stämning och trygghet. Integrerat i lampan finns en nästan osynlig sensor som tänds ljuset med full effekt vid rörelse. På morgon släcks lampan lika automatiskt.

Kapslingsklass:	IP44, klass II
Montage:	Vägg. Utomhus. Montagehöjd 1,60-2,00 m. Högre montagehöjd ger kortare räckvidd för rörelsevakten.
Anslutning:	Infälld kabel eller rörutlopp. Två införingshål Ø 12 mm med stryppnippel. Skruvplint 3x1,5 mm ² (fas, nolla, tändtråd).
Utförande:	Stomme av pressgjuten lackerad aluminium, väggfäste av pc. Opal kupa av akryl.
Rörelsevakt:	IR-sensor, sensorns räckvidd inställbar 5 eller 12 meter med bevakningsvinkel 180°. Efterlystid inställbar 2 eller 15 minuter. Skymningsrelä inställbart 2 eller 20 lux. Sensorn har tre olika funktionsprogram t.ex. kan lampan lysa med 10% grundljus hela natten alternativt fram till midnatt. Vid rörelse tänds ljuset upp med full effekt.
Ljuskälla:	11W, Ljusflöde 750 lm. 3000K. Ra>80. Livslängd 50.000h L70B10. Grundljus 10%. a) konstant så länge ingen rörelse är detekterad. b) Halva natten dvs fram till midnatt. c) grundljus av. Möjligt att koppla förbi sensorn och få permanent ljus i 4 timmar via nätströmbrytaren.
Omgivningstemperatur:	-20°C till +40°C
Elektriska data:	230V, 50Hz.
Mått:	235x80x86 mm.
Övrigt:	Kan sammankopplas i grupp via separat styrledning för samtidig tändning av samtliga armaturer i gruppen.

Art nr:	Typ
E77 022 23	L910 LED, vit
E77 022 24	L910 LED, silver
E77 022 25	L910 LED, antracit



L910 LED, vit



L910 LED, silver