

Sadolin Loftmaling

Til lofter indendørs

Produktbeskrivelse

Sadolin Loftmaling er en helmat loftmaling til lofter indendørs på puds, beton, letbeton, gips- og lignende byggeplader, glasvæv, mv. Sadolin Loftmaling giver en flot, helmat overflade, der tåler let aftørring.

Brugsanvisning

Produktet omrøres grundigt før og under brug.

Generelle krav til overfladen inden malebehandling:

Overfladen skal være ren, tør og smittefri, samt være fast og bæredygtig for en malebehandling.

Ubehandlede overflader:

Puds, beton, gipsplader- og lignende byggeplader spartles ved behov og grundes med Sadolin Grunder - Puds og Beton eller med Sadolin Grundmaling til Væg og Loft. Der færdigmales normalt 2 gange med Sadolin Loftmaling.

Tidligere malede overflader:

Tilsmudsede overflader rengøres med Sadolin Grundrens. Løse og dårligt hæftende malinglag afrenses. Blanke og hårde overflader matslibes for at opnå tilfredsstillende vedhæftning. Dårligt afbundne underlag som limfarve eller kalkbund afrenses og vaskes til overfladen er ren, fast og smittefri. Overflader der er stærkt sugende grundes med Sadolin Grunder - Puds og Beton inden videre behandling. Der færdigmales normalt 1-2 gange med Sadolin Loftmaling.

Undlad at male ved temperaturer under +5 °C.



Tekniske Data

Anvendelsesområde: Indendørs

Binder: Copolymer

Glans: 2 - helmat

Rækkeevne: 4-6 m²/liter.

Tørretid v. 23°C/50% RF: 1 time

Genmalingstør v. 23°C/50% RF: Efter 2 timer

Luft/Underlag temp: Min +10°C Max +25°C

Luftfugtighed RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)

Påføring: Pensel, rulle, sprøjte

Fortynding: Vand. Max. 10 %

Farver/baser: BW Hvid, BM, BC

Emballage størrelse: 1, 2,5, 5,10 Liter

Rengøring af værktøj: Vand

Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt lukket original emballage.

MAL kode: (1993): 00-1

Miljømærkning: Svanen, Licens Nr. 396-003,

EU Blomsten, Licens Nr. SE/7/001

VOC Indhold: EU grænseværdi for dette produkt (kat.

A/g): 30 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 25 g/l VOC

Sikkerhed: Ved silbning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn.

Rev.: November 2018



Akzo Nobel Deco A/S • Amerikavej 15 • 1756 København V • Tel. 32 69 80 00

De nævnte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler forbrugeren, at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information. Der tages forbehold for trykfejl.