

PRODUKTDATABLAD

Linear LED Mobile Ring Desktop

LINEAR LED MOBILE RING | Mobile armaturer til ideel belysning af video emner, nem forbindelse med mobile enheder



Anvendelsesområder

- Møde- og konferencelokaler
- Kontorer
- Opholdsrum
- Online møder
- Kun til indendørs brug

Produktfordele

- Mange anvendelsesområder grundet en justérbar farvetemperatur
- Fleksibel spot montering på magnetisk skinne
- Justérbar højde

Produktegenskaber

- ikke relevant
- Mobil forbindelse af enhed via Bluetooth



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominal wattforbrug	5,50 W
Nominal spænding	5 V
Nominal strømstyrke	1100 mA
Startstrøm	3 A
Cos Phi (effektfaktor)	1,00
Beskyttelsesklasse	III

Fotometriske data

Lumen	250 lm
Belysnings effektivitet	49 lm/W
Farvetemperatur	3000 ... 4000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid / Koldt hvidt
Farvegengivelsesindex	80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdc _m
Flimmerværdi (Pst LM)	-
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	-
Udstrålingsvinkel	120 °
UGR longitudinal	ikke relevant

DIMENSIONER & VÆGT

Diameter	200 mm
Længde	310.00 mm
Bredde	310.00 mm
Højde	330.00 mm
Produktvægt	415,00 g

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Black
Armaturhus farve	Black

Materiale	Polycarbonate (PC)
Kviksølvinhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	USB
Beskyttelsestype	IP20
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK02
Dimmable	No
Monteringstype	Standing
Monteringssted	Alle overflader
Monteringslængde	ikke relevant
Monteringsbredde	ikke relevant
Monteringsdiameter	ikke relevant
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	25000 h
-------------------------	---------

SENSOR

Type sensor	ikke relevant
-------------	---------------

NØDBELYSNING

Area of emergency application	ikke relevant
Wattage in maintained operation mode	ikke relevant
Wattage in emergency operation mode	ikke relevant
Nominal voltage of battery	ikke relevant
Battery life in emergency operation mode	ikke relevant
Battery charging time	ikke relevant



CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE
------------	----

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Fjernbetjening og batteri medfølger

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction UI MOBILE CAMERA LIGHT RING DESKTOP USB
	Declarations of conformity MOBILE CAMERA LIGHT RING

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075666870	Folding box 1	250 mm x 40 mm x 235 mm	450.00 g	2.35 dm ³
4058075666887	Shipping box 20	505 mm x 445 mm x 260 mm	9830.00 g	58.43 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.