



1071

Icopal AB, Box 848, 201 80 Malmö, Sverige

06

Identifikationskod: 020-1010

Icopal TopSafe 3°

Förstärkta bitumenbaserade tätskikt för tak

[EN 13707:2004+ A2:2009](#)

Yttre brandpåverkan för tak	Klass F <sub>Roof(t2)</sub>	-
Reaktion vid brandpåverkan	Klass F	-
Vattentäthet	Godkänd	-
Draghållfasthet L/T	700 / 550 ± 50	N/50 mm
Brottöjning L/T	30 / 40 ± 10	%
Motstånd mot genomgång av rötter	NPD**	-
Motstånd mot statisk belastning, metod A	≥ 10	kg
Slagmotstånd, metod A	≥ 700	mm
Rivstyrka L/T:	175 / 275 ± 50	N
Fläkningshållfasthet i fogar L/T:	150 / NPD ± 25	N/50 mm
Skjuvningshållfasthet i fogar L/T:	550 / NPD ± 50	N/50 mm
Böjlighet vid låg temperatur	≤ - 20	°C
<b>Artificiell långtidsåldring vid hög temperatur:</b>		
Böjlighet vid låg temperatur	≤ - 20	°C
Innehåll av farliga ämnen	Uppfyller kraven	-