

**BOSCH**

Invented for life

Produktdatablad

Elverktyg för hantverk & industri

Sladdlös skruvdragare

GSR 12V-35 HX



Den perfekta kombinationen av kompakthet, produktivitet och prestanda

De viktigaste data

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Vridmoment (mjukt/hårt/max) | 20/35/- Nm |
| Varvtal obelastad (1:a/2:a växeln) | 0 – 460 / 0 – 1.750 v/min. |
| Skruv-Ø, max. | 8 mm |

Beställningsnummer 0 601 9J9 103[> Mer produktinformation](#)

Tekniska data

Tekniska data

| | |
|---|----------------------------|
| Vridmoment (mjukt/hårt/max) | 20/35/- Nm |
| Varvtal obelastad (1:a/2:a växeln) | 0 – 460 / 0 – 1.750 v/min. |
| Batterityp | Litiumjon |
| Chuckvidd, min./max. | 0,8 / 10 mm |
| Batterispänning | 12,0 V |
| Vikt exkl. batteri | 0,57 kg |
| Momentlägen | 20+1 |
| Förpackningsmått (bredd x längd x höjd) | 234 x 342 x 108 mm |
| Borrchuck, utförande | 1/4" med insexfäste (ISK) |
| Spännvidd, min. | 0,8 mm |
| Spännvidd, max. | 10 mm |

Skruvdiameter

| | |
|---------------|------|
| Skruv-Ø, max. | 8 mm |
|---------------|------|

Borrdiameter

| | |
|-------------------|-------|
| Borr-Ø trä, max. | 32 mm |
| Borr-Ø stål, max. | 10 mm |

Ljud-/vibrationsnivå

Borrning i metall

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Vibrationsemissionsvärde ah | 1,5 m/s ² |
| Osäkerhet K | 0 m/s ² |

Köp rätt

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Vibrationsemissionsvärde ah | 1,5 m/s ² |
| Osäkerhet K | 0 m/s ² |

**BOSCH**

Invented for life

Produktdatablad

Elverktyg för hantverk & industri

Fördelar:

- Mycket kompakt sladdlös skruvdragare i 12V-klassen ger tillgång till trånga utrymmen
- Med upp till 1 750 v/min. är GSR 12V-35 HX den snabbaste 2-växlade sladdlösa skruvdragaren i 12V-klassen
- Låsbar 1/4" bithållare för enkelt byte av bits

