

# PRODUKTDATABLAD

## UVC LED DISINFECTION BOX BATTERY UVC LED

UVC LED DISINFECTION BOX | Bærbar desinfektionsenhed, genopladelig via USB



## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISKE DATA

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Nominel wattforbrug    | 5,00 W  |
| Nominel spænding       | 5 V     |
| Nominel strømstyrke    | 1000 mA |
| Cos Phi (effektfaktor) | > 0,90  |
| Beskyttelsesklasse     | III     |
| Drifttilstand          | Battery |

## Fotometriske data

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Lumen                   | ikke relevant |
| Belysnings effektivitet | lm/W          |
| Udstrålingsvinkel       | 120 °         |

## DIMENSIONER &amp; VÆGT



|             |           |
|-------------|-----------|
| Længde      | 219.00 mm |
| Bredde      | 126.00 mm |
| Højde       | 63.00 mm  |
| Produktvægt | 450,00 g  |
| Kabellængde | 1000 mm   |

## MATERIALER &amp; FARVER

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Produktfarve     | Hvid                                  |
| Armaturhus farve | Hvid                                  |
| Materiale        | Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) |
| Kviksølvindhold  | 0.0 mg                                |

## ANVENDELSE &amp; MONTERING

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Omgivelsestemperatur      | -10...+40 °C |
| Temperatur ved opbevaring | -20...+80 °C |
| Type forbindelse          | USB          |
| Beskyttelsestype          | IP20         |
| Dimmable                  | No           |
| Monteringstype            | Standing     |

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Monteringssted     | Alle overflader |
| Monteringslængde   | ikke relevant   |
| Monteringsbredde   | ikke relevant   |
| Monteringsdiameter | ikke relevant   |






### Levetid

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Levetid L70/B50 @ 25 °C | 1000 h |
| Antal tænd/sluk         | 30000  |

### NØDBELYSNING

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Battery charging time | 1 h |
|-----------------------|-----|

### DOWNLOADS

| DOWNLOADS  |  |
|--|--|
|    | User instruction<br>BATTERY UVC LED DISINFECTION BOX                               |
|   | Tender documents<br>Tender Text 4058075515994                                      |
|  | Declarations of conformity<br>BATTERY UVC LED DISINFECTION BOX                     |
|  | M4D file (3D Model with rotation axis)<br>UVC Disinfection Box - 3D-Model - 3DSMAX |
|  | M4D file (3D Model with rotation axis)<br>UVC Disinfection Box - 3D-Model - FBX    |

### LOGISTISKE DATA

| Produktkode   | Pakningsstørrelse (antal/enhed) | Dimensioner (længde x bredde x højde) | Bruttovægt | Volumen               |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4058075515994 | Folding box<br>1                | 78 mm x 238 mm x 155 mm               | 553.00 g   | 2.88 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075564398 | Shipping box<br>6               | 327 mm x 247 mm x 260 mm              | 3654.00 g  | 21.00 dm <sup>3</sup> |
| 4058075516007 | Shipping box<br>6               | 327 mm x 247 mm x 260 mm              | 3654.00 g  | 21.00 dm <sup>3</sup> |

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

### ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.