

PRODUKTDATABLAD

LED WORKLIGHT BATTERY 20W

WORKLIGHTS BATTERY | Mobil batteridrivnen arbetsbelysning



Användningsområden

- Renovering
- Garage
- Källare
- Verkstäder

Produktfördelar

- Energibesparing på upp till 80 % jämfört med halogenstrålkastare
- Oberoende av strömförsörjning tack vare batteri

Produktegenskaper

- Arbetsbelysning med svängbart armaturhuvud
- Batteriurladdningstid: upp till 4 timmar
- Uppladdningsbart batteri med USB-kabel



TEKNISKA DATA**ELEKTRISKA DATA**

Nominell watttal	20 W
Nominell märkspänning	5 V
Skyddsklass	I
Typ av drift	Battery

Fotometriska data

Ljusflöde	1600 lm
Ljusutbyte	80 lm/W
Färgtemperatur	4000 K
Ljusfärg (angiven)	Cool White
Färgåtergivningsindex Ra	≥80
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	< 6 sdcn
Flimmervärde (Pst LM)	≤1 %
Stroboskopisk effekt (SVM)	≤0.4
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62778	RG1
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62471	RG1
Spridningsvinkel	110 °

MÅTT & VIKT

Längd	266.00 mm
Bredd	200.00 mm
Höjd	276.00 mm
produktvikt	1800,00 g

MATERIAL & FÄRGER

Produktfärg	Orange
Färg på armaturhus	Orange
Material i kroppen	Aluminum Plastic
Material i höljet	Polycarbonate (PC)

Kvicksilvermängd	0.0 mg
------------------	--------

APPLIKATION & MONTERING

Omgivningstemperaturområde	-10...+40 °C
Förvaringstemperatur	-20...+70 °C
Skyddstyp	IP44
Skyddsklass IK (Elektrisk chock) [PIM]	IK05
Dimmable	No
Monteringstyp	Standing
Lämplig användningsområde	Wall
LED-modul, utbytbar	Not replaceable

Livslängd

Livslängd L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Antal tändcykler	15000



CERTIFIKAT & STANDARDS

Standarder	RoHS / REACH / CE
Begränsad yttemperatur, D-märkt	Nej

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- USB-laddningskabel

NEDLADDNINGSBARA FILER

NEDLADDNINGSBARA FILER	
	User instruction LED WORKLIGHT BATTERY 10W 20W 30W
	Declarations of conformity LED WORKLIGHT BATTERY

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4058075576490	Kapsel 1	291 mm x 215 mm x 283 mm	2030.00 g	17.71 dm ³
4058075576506	Transportförpackning 4	600 mm x 448 mm x 313 mm	9120.00 g	84.13 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.