

PRODUKTDATABLAD

CABINET LED Slim 500

Cabinet LED Slim | Linjära lågvoltsarmaturer för underskåp

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Hyllbelysning och belysning under skåp



PRODUKTFÖRDELAR

- Lågvoltsarmatur för drift med likström och externt drivdon
- Mycket tunn design
- Homogen ljusfördelning
- Enkel och snabb montering på de flesta ytor (dubbelsidig tejp eller skruvar)

PRODUKTEGENSKAPER

- Ljusflöde: upp till 470 lm
- Tänd och släck genom rörelse inom 5 cm avstånd framför IR-sensorn
- Steglös ljusreglering genom att täcka över IR-sensorn inom 5 cm avstånd i minst 1 sek
- Material: aluminium
- Färg: vit
- Finns i två längder: 30 cm och 50 cm
- Finns i kit med en eller två armaturer



TEKNISKA DATA

Elektriska data

Nominell watttal	10,00 W
Typ av drift	External LED driver
Nominell märkspänning	220...240 V
Nätfrekvens	50/60 Hz

Fotometrisk data

Färgtemperatur	3000 K
Färgåtergivningindex Ra	≥80
Ljusfärg (angiven)	Warm White
Ljusflöde	470 lm
Ljusutbyte	47 lm/W

Produktdata sensor

Sensorteknologi	Infrared/Photocell
Detekteringsområde av rörelsesensor	5 cm

Mått



Längd	500,0 mm
Bredd	37,6 mm
Höjd	8,0 mm
produktvikt	300,00 g
Kabellängd	1500 mm

Färger & Material

Material i kroppen	POLYCARBON. (PC)/ACRYLONIT.
Produktfärg	White
Färg på armaturhus	White

Material i höljet	Polycarbonate (PC)
-------------------	--------------------

Temperaturer och driftsförhållanden

Omgivningstemperaturområde	-20...+40 °C
Temperaturområde vid Tc punkten	-20...+40 °C

Livslängder

Antal tändcykler	100000
Beräknad livslängd	30000 h

Tillägg produktdata

Monteringstyp	Surface
Lämplig användningsområde	Cabinet undersides
Kvicksilverb mängd	0,0 mg

Användningsområden

Ljusreglerbar	Ja
Anslutningstyp	Plug, EU
LED-modul, utbytbar	not replaceable

Certifikat och Standarder

Skyddsklass	II
Skyddstyp	IP20
Standarder	CE/RoHS/EAC
För slutkonsument	yes
Energiklass. på ingående LED-modul	A++/A+/A

Logistikdata

För slutkonsument	yes
-------------------	-----

TEKNISK UTRUSTNING

- Extern nätadapter (kabelldängd: 1,5 m) medföljer

LOGISTISKA DATA

Produktnummer	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4058075268364	Kapsel 1	71 mm x 71 mm x 629 mm	377,00 g	3.17 dm ³
4058075268371	Transportförpackning 8	644 mm x 303 mm x 159 mm	3514,00 g	31.03 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.