

# Primex Grundolja Trä



*Skyddar mot upptag av vatten  
Skydd mot sprickbildning  
Håller träet i ett gott skick längre*

Primex Grundolja Trä är en färglös olja som används för skydd av skarvar, ändträ och andra utsatta delar på trä utomhus. Produkten tränger väldigt lätt in i träfibrema vilket ger ett mycket bra skydd mot vattenupptagning och minskad risk för sprickbildning i trä och färgskikt.

## Teknisk information

**ANVÄNDNINGSSOMRÅDE**  
Utomhus

**MATERIALÅTGÅNG**  
6 - 12 m<sup>2</sup>/l

**VERKTYG**  
Pensel

**MÅLNINGSTEMPERATUR**  
Lägst +5°C ytemperatur samt relativ fuktighet under 80 %.

**VERKTYGEN RENGÖRES MED**  
Vatten eller penseltvätt

**BINDEMEDEL**  
Modifierad alkyd

## Förberedelse av ytor

Se till att underlaget är torrt, rent och fritt från damm. Ta bort åldrat och grånat trä genom att borsta och slipa.

## Applicera

Rör om väl före användning. Primex Grundolja Trä appliceras med en pensel tills träet är mättat. Eventuellt överskott av olja torkas bort innan det torkar.

## Viktigt

Primex Grundolja Trä ska inte användas på intakta färgskikt eller laserade ytor.

Primex Grundolja Trä ska alltid övermålas.

Besök [www.beckers.se](http://www.beckers.se) för mer information.

*Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständig. Informationen baserar sig på laborietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.*

Version 200430