

tesa[®] Loxx handdukskrok

BNR 40276

Det är enkelt att fästa tesa[®] Loxx handdukskroken på en vägg utan att borra och utan att skada väggar eller kakel. Badrumskroken kan också enkelt tas bort när det passar dig, utan att lämna spår. Återanvändning kräver endast en ny adapter BK22. Krokens fräscha design med runda former är ett nöje att titta på.

Egenskaper

- Handdukskrok med patenterad tesa[®] Power.Kit-teknologi (allt-i-ett-lösning för upphängning med häftämne)
- Höglblank förkromad metall, design med runda former, rund väggplatta, fräsch design
- Pålitlig vidhäftning, vattentålig, garanterat rostfri
- Fäster på kakel, metall, natursten, marmor, betong, trä, glas och många typer av plast
- Fäster inte på tapet, stuckatur och andra ytor med non-stick-beläggning
- Kan snabbt avlägsnas utan att lämna några spår, kan återanvändas med adapter BK22
- Enkel att fästa utan borr
- Produktmått: 42 mm x 42 mm x 50 mm

Produktegenskaper

- | | | | |
|--------------------------|--------------|-------------------------|---|
| • Applikationsområde | Badrum | • Lämpliga underlag | Slatt trä, Kakel/Klinker, De flesta plaster, Glas, Betong, Metall, Marmor, Sten |
| • Kvalite | Bra kvalitet | • Återanvändbar | Ja |
| • UV beständig | Ja | • Vattentät | Ja |
| • Vattenresistent | Ja | • Form av krok | Rund |
| • Fuktbeständig | Ja | • Batterier behövs | Nej |
| • Kemikal beständighet | Nej | • Batterier inkluderade | Nej |
| • Fri från lösningsmedel | Ja | | |

Teknisk data

- | | | | |
|---------------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------|
| • Användningsområde | Inomhus | • Kan tas bort utan häftämnesrester | Ja |
| • Material | Kromad metall | • Typ av häftämne | Silanmodifierad polymer |

tesa[®] Loxx handdukskrok

Ansvarsfriskrivning

tesa[®] produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa[®] produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.

