

# PRODUKTDATABLAD

## SMART+ Wifi Orbis Backlight Black 350mm TW

Smart+ Orbis Ceiling | Smart dekorativ loftslampe med standard og backlight TW RGB og dæmpbar



### Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Køkkener, stuer, børneværelser eller hjemmekontorer

### Produktfordele

- Hurtig og nem installation
- Standard lys og bagkantslys
- Begge lys er uafhængige
- TW og RGB

### Produktegenskaber

- Kan styres via LEDVANCE SMART+ WiFi App (med Android™ 4.4 og iOS 10,0 eller senere)
- Mulighed for stemmestyring: Google Assistant eller Amazon Alexa
- Dæmpbar
- Netværksprotokol: WiFi



## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISKE DATA

Nominal wattforbrug	28,00 W
Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominal strømstyrke	127,000 mA
Startstrøm	5,6 A
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,90
Total harmonisk forvrængning	< 20 %
Beskyttelsesklasse	I
Drifttilstand	External LED driver

## Fotometriske data

Lumen	1700 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	2800 lm
Belysnings effektivitet	45 lm/W
Farvetemperatur	3000...6500 K
Farvetemperaturer	RGBTW
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	< 6 sdc <sub>m</sub>
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG0
Udstrålingsvinkel	110 °

## DIMENSIONER &amp; VÆGT

Længde	350.00 mm
Bredde	350.00 mm
Højde	90.00 mm
Produktvægt	2100,00 g

## MATERIALER &amp; FARVER

Produktfarve	Sort
Armaturområde farve	Sort
Materiale	Metal
Afdækningsmateriale	Polycarbonate (PC)
Kviksølvindhold	0.0 mg

## ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	Screw terminal
Beskyttelsestype	IP20
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK03
Dæmpbar	Yes
Type af dimming [GMS]	WiFi
Monteringstype	Surface
Monteringssted	Loft
Anvendelse	IndoorIndoor
Med lyskilde	Nej

## Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Antal tænd/sluk	15000

## NØDBELYSNING

Type af nødbelysnings drift	Ingen
Integreret test kontakt	Nej

## CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej

## YDERLIGERE PRODUKTDATA



Antal lyskilder	2
-----------------	---

## EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Monteringsbeslag medfølger
- Monteringsskrue og dyvler medfølger
- Styring via app eller stemmen kræver kompatibelt Smart home system

– Til styring via LEDVANCE SMART+ WiFi app kræves smartphone eller tablet

## DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE

## LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075572874	Folding box 1	402 mm x 122 mm x 402 mm	2410.00 g	19.72 dm <sup>3</sup>
4058075572881	Shipping box 4	500 mm x 418 mm x 420 mm	10980.00 g	87.78 dm <sup>3</sup>

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

## ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.