



Central- og fjernvarmebeholdere

Model 60, 110 og 160

- Altid varmt vand i rigelige mængder
- Specielt udviklet til moderne central- og fjernvarme

Kvalitet i mindste detalje

- 5 års garanti mod gennemtæring
- Behandlet med en speciemalje mod korrosion, kalk og bakteriebelægninger
- Lavt varmetab da beholdere er fuldisoleret med PUR isoleringsskum
- Målbar og udskiftelig anode
- Hurtig og stabil vandopvarmning
- Hygiejnisk varmt vand hver dag
- Nem installation og service
- Dansk produceret



HUSETS VARME HJERTE

Konstruktion

Beholderne er behandlet indvendigt med specialemalje, som beskytter mod rust, kalk og bakterier. Beholderne er udstyret med målbare og udskiftelige magnesiumanoder og er VA-godkendte. De er isoleret med højeffektivt pentan-drevet PUR-skum, der sikrer en effektiv isolering og lavt varmetab i mange år. Kabinettet er pulverlakeret med en stærk, silkemat lak, der er let at holde ren.

Spiraler isættes inden beholderen emaljeres, så der er ingen ubehandlede samlinger. Varmelegemet kan udskiftes uden at tappe vand af beholderen.

Tilslutninger

Til centralvarme er spiralen 3/4" og 0,75 m². For at undgå luftlommer i spiralen er denne spiral forsynet med udluftter.

Til fjernvarme er spiralen 3/8" og på 0,7 eller 1,0 m² og uden udluftter.

Vandvarmerne kan leveres med termometer.

I flangen sidder anoden og et dyrør til styringsventil eller termometer. Dyklommen er 700 mm lang og er på 3/8" 12,5 mm indvendigt.

3/4" spiralen har et meget lille tryktab og er forsynet med udluftter.

Beholderne er som standard godkendt til drifttryk PN16. Visse beholdere er dog godkendt til drifttryk PN25.

Afstand mellem tilslutningsrør:

TYPE 6220:	100 mm
TYPE 6440:	100 mm
TYPE 6050:	100 mm
TYPE 5171:	100 mm

- Vandtilgang (koldt) 3/4" afspæringsventil
- Kontraventil (indbygget)
- Sikkerhedsventil
- Overløb 3/4"
- Tømmehane

A. Spiral frem 3/4"
B. Varmt vand ud 3/4"
C. Koldt vand ind 3/4"
D. Spiral retur:
Centralvarme 3/4"
Fjernvarmed 3/8"

Bemærk: Sikkerhedsaggregat sikrer denne installationsform på brugsvand koldt siden.

Tekniske data

Type	Liter	Hedeflade m ²	Spiral	Vægt, kg	Energiklasse	VVS nr.	METRO nr.
CENTRALVARMEBEHOLDER							
6220	52	0,75	3/4"	50	C	371981006	126221030
5171 uden kabinet	95	0,75	3/4"	54	D	371981100	125179030
2440 rør op	93	0,85	3/4"	69	B	371981041	124401040
6440	94	0,75	3/4"	69	C	371981011	126441030
6050	139	0,75	3/4"	83	C	371981016	126051030
FJERNVARMEBEHOLDER							
6220	54	0,7	3/8"	50	C	371982006	126221060
5171 uden kabinet	95	0,7	3/8"	54	D	371982100	125179060
6440	93	1	3/8"	69	C	371982011	126441060
6440 til PN25	93	1	3/8"	69	C	371360110	126441605
6050	138	1	3/8"	83	C	371982016	126051060
6050 til PN 25	138	1	3/8"	83	C	371360160	126051604

Ydelser

Type	Temp.sæt 60/30-10/45
6220	3,8 kW - 109 l/h
6220 FJV	4 kW - 116 l/h
5171	6,8 kW - 196 l/h
5171 FJV	4 kW - 116 l/h
2440 rør op	4,2 kW - 123 l/h
6440	3,8 kW - 109 l/h
6440 FJV	6,8 kW - 196 l/h
6050	6,8 kW - 196 l/h
6050 FJV	6,8 kW - 196 l/h

Forhandler: