

Ersätter: 2014-08-25

Datum: 2014-10-08

## Aqua



Vägglim för montering av tapeter i våtrum. Tex glasfiberväv, renoveringsduk och tunnare vinyltapeter. Även lämplig för många väggmaterial på svåra underlag i torra utrymmen.

- Mycket lätt att sprida ut med roller
- Mycket bra vidhäftning
- God vattentålighet
- Hög torrhalt

### TEKNISK DATA

**Typ:** Copolymer och stärkelsederivat.

**Färg:** Vit.

**Konsistens:** Tixotropisk.  
**Densitet:** Ca 1020 kg/m<sup>3</sup>.

**Torrhalt:** 27 %.

**pH:** Ca 7.

**Brandfara:** Nej

### APPLIKATIONSDATA

**Arbetstemperatur:** Ej under +18°C i både underlag och material.

**Blandningsförhållande:** Rör om limmet före användning.

**Åtgång:** 4 – 5 m<sup>2</sup>/liter.

**Monteringstid:** Sugande ytor: 0 – 10 minuter. Täta ytor: 15 – 30 minuter. Såväl väntet- som monterings- tid är kraftigt beroende av påförd limmängd, underlagets sugförmåga, temperatur och luftfuktighet.

**Lagringstid:** 12 månader (ej öppnad förpackning).

Förvaras svalt och frostfritt. Får ej utsättas för temperaturer under +0°C eller över +30°C.

### HÄLSA OCH MILJÖ

#### Hantering och Rengöringsföreskrifter

laktta god arbetshygien. Vid hudkontakt tvättas limmet bort med tvål och vatten. Verktyg rengörs med vatten innan limmet torkat. Torkat lim löses med T-röd.

För ytterligare information se Säkerhetsdatablad.

### BRUKSANVISNING

#### Förbered väggen beroende på underlag

- Gamla tapeter – Avlägsna lös papperstapet eller vinylskiktet på gammal vinyltapet.

- Målad yta – Tvättas med 5%-ig ammoniaklösning/målar tvätt och därefter sköljes ytan.
- Spackla ytan – Inget förarbete.
- Väv – Spackla över eller riv ner den gamla väven.
- Alternativt sätta upp renoveringsduk direkt på den gamla väven/tapeten med Casco Premium eller Casco Aqua.

Sätt remsor i skarvar och spackla ut ojämnheter. Yttsvaga och starkt sugande underlag förlimmas med en blandning av 1 del lim och 2 delar vatten. Aqua kan appliceras direkt på tapet eller underlag. Var noga med att rätt åtgång följs. Följ tapetmaterialtillverkarens anvisningar.

### FÖRPACKNING

15 liter

5 liter

1 liter

Informationen är baserad på laboratorieutredningar och lång praktisk erfarenhet. Uppgifterna är orienterande och avser att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden.

Eftersom förbrukarens produktions- förhållanden ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ansvara för arbetsresultat, påverkade av lokala omständigheter. I varje enskilt fall rekommenderas provning och kontinuerlig kontroll

**Certifierad enligt:**



**Sika Sverige AB**  
163 08 Spånga, Sverige  
Tel: +46 8 621 89 00  
Web: [www.casco.se](http://www.casco.se)