

PRODUKTDATABLAD

Indoor Garden Kit

Indoor Garden KIT 450 WT | LED-vækstlys med 2 vækst funktioner



Anvendelsesområder

- Drivhuse
- Køkkener
- Opholdsrum

Produktfordele

- Det specielt udviklede LED-spektrum fremmer fotosyntesen i de fleste planter
- Efterligner dag/nat cyklus ved automatisk timer

Produktegenskaber

- Bruger en kombination af hvide fuldspektrede LED'er og røde LED'er
- Højden på armaturhovedet kan justeres i forhold til højden på planten



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominal wattforbrug	20,00 W
Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominal strømstyrke	180 mA
Startstrøm	19.7 A
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	6
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C10 A	7
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C16 A	11
Cos Phi (effektfaktor)	0,50
Beskyttelsesklasse	II
Drifttilstand	Mains voltage

Fotometriske data

Lumen	1350 lm
Belysnings effektivitet	67 lm/W
Farvetemperatur	3550 K
Farvetemperaturer	Neutral hvid
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	< 6 sdcm
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG1
Udstrålingsvinkel	110 °
UGR longitudinal	ikke relevant

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	189.00 mm
Bredde	453.00 mm
Højde	476.00 mm
Produktvægt	2200,00 g
Kabellængde	ikke relevant

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Materiale	Plastic stainless steel
Afdækningsmateriale	Polycarbonate (PC)
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+70 °C
Type forbindelse	Plug type C (EU)
Beskyttelsestype	IP20
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK03
Dimmable	No
Monteringstype	Standing
Monteringssted	Alle overflader
Application environment	IndoorIndoor
Monteringslængde	ikke relevant
Monteringsbredde	ikke relevant
Monteringsdiameter	ikke relevant
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Antal tænd/sluk	12500

SENSOR

Type sensor	ikke relevant
-------------	---------------

NØDBELYSNING

Area of emergency application	ikke relevant
Type of emergency light operation	
Wattage in maintained operation mode	ikke relevant
Wattage in emergency operation mode	ikke relevant
Luminous flux in maintained operation mode	-
Nominal voltage of battery	ikke relevant

Battery life in emergency operation mode	ikke relevant
Battery charging time	ikke relevant



CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE
------------	----

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Vækstbokse med vandindikator medfølger

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction INDOOR GARDEN KIT
	Declarations of conformity EC_Indoor Garden KIT 450 WT

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075576131	Folding box 1	197 mm x 487 mm x 142 mm	2471.00 g	13.62 dm ³
4058075576148	Shipping box 4	508 mm x 418 mm x 331 mm	10917.00 g	70.29 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.