



CERTIFIKAT

TYPKONTROLLINTYG

Nr 10 21 05

Rullställning WHS 400

Innehavare/Tillverkare/Leverantör

Hultafors AB, Box 145, 571 22 Nässjö

Produktnamn

WHS 400 hantverkarställning

Produktbeskrivning

Enligt bilaga till detta certifikat. Teknisk dokumentation enligt underlag till P802655

Kravspecifikation

Arbetskyddsstyrelsens författningssamling AFS 1990:12 Ställningar, 6 § (SPs certifieringsregler SPCR 064), SS-EN 1004

Tillåten belastning

Lastklass 3 (2,0 kN/m²), med förutsättningar enligt produktbeskrivningen

Märkning

Ställningens huvudkomponenter skall vara varaktigt märkta med "WIBE LADDERS" och "xx-yy" där xx betecknar årtal och yy månad. På skylt läsbar från marken skall framgå tillverkare/leverantör, beteckning, typkontrollintygets nummer, SP-märket samt texten "Instruktioner för uppförande och användning skall följas noga".

Giltighetstid

Typkontrollintyget gäller längst till och med den 11 februari 2019

Övrigt

Detta typkontrollintyg utfärdades ursprungligen den 11 februari 2009

Borås den 11 februari 2009

**SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Certifiering**

Lennart Aronsson
Chef Produktcertifiering

Gunnar Söderlind
Certifieringsingenjör

Typkontrollintyg utfärdat av ackrediterat certifieringsorgan

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Postadress
SP
Box 857
501 15 Borås

Tfn / Fax
010-516 50 00
033-13 55 02

Org.nummer
556464-6874

E-post / Internet
info@sp.se
www.sp.se

Ackrediterade certifieringsorgan utses av SWEDAC (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll), enligt lag.
Detta typkontrollintyg får endast återges i sin helhet, om inte SP i förväg skriftligen godkänt annat



Produktbeskrivning av WHS 400 hantverkarställning (rullställning)

Utformning

Ställningen består av stegramar sammanlänkade med en vikram, stegramar utan vikram, plattform med lucka, horisontal- och diagonalstag, stödben, lutande stege som alternativ tillträdesled, fotlister och hjul. Ställningen tillhandahålls i följande modellpaket med innehåll enligt komponentlistan nedan:

Modell A, art.nr. 802311

Modell B, art.nr. 802312

Modell C, art.nr. 802313

Komponent (utformning framgår av monteringsanvisningar)	Storlek (m)	Modell	Artikel- nummer
Plattform med lucka	1,6 x 0,6	A, B	802320
Vikbar Ram 6-pinnar		A	802321
Ram 6-pinnar		B	802322
Diagonalstag		B, C	802323
Horisontalstag		B, C	802324
Hjul		A	802325
Fotplatta		B	802326
Stödben		C	802327
Sparklist paket		C	802328
Lutande stege			802016

Övriga tillbehör: Låssprint

Dimensioner

Komponent	Dimension (mm)
Stegramar, stödben	Ø52,0x2,0
Horisontal- och diagonalstag	40x20x2,1
Plattform bärprofiler	66/54x34/50x2,0

Uppbyggnad

Se Hultafors (Wibe Ladders) monteringsanvisningar.

Förutsättningar

- Maximala höjder inom- och utomhus anges i nedanstående tabell. Stödben placeras i 30° mot kortsidans förlängning.

Modell	Stödben	Höjd till översta plattform (m)
A		1,1
B		1,8
A+B+C	X	2,2
A+A+C	X	2,2

Bilaga till Typkontrollintyg, sida 1(2) Sign av SP: 

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Postadress
SP
Box 857
501 15 Borås

Tfn / Fax
010-516 50 00
033-13 55 02

Org.nummer
556464-6874

E-post / Internet
info@sp.se
www.sp.se

Ackrediterade certifieringsorgan utses av SWEDAC (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll), enligt lag.
Detta typkontrollintyg får endast återges i sin helhet, om inte SP i förväg skriftligen godkänt annat

SWEDAC
ACKREDITERING
1002
EN 45 011


**Typkontrollerad
SPCR 064**
enligt Arbetsmiljö-
verkets krav
AFS 1990:12



Bilaga till
CERTIFIKAT/TYPKONTROLLINTYG

Nr 10 21 05
daterat den 11 februari 2009

2. För ställning med höjden $\leq 2,00$ m kan skyddsräcken, skyddsräcksramar och fotlister utelämnas, förutsatt att den horisontella nyttiga lasten som kan uppkomma inte överstiger 100 N och ingen vindlast förekommer. Säkerheten mot stjälpning är i detta fall $\geq 1,2$.
3. Endast ett (1) ställningsplan får belastas. Maximal utbredd last på ställningsplan är $2,0 \text{ kN/m}^2$ (lastklass 3).
4. På arbetsplanet skall alltid finnas minst en plattform, skyddsräcke på långsidorna i form av tredubbla horisontalstag samt skyddsräcke i form av ramen på kortsidorna. Skyddsräcket skall ha höjden minst 1 m (≥ 950 mm).
5. Vid byggnads- och anläggningsarbete och vid annat arbete där risk finns för att person eller föremål glider under räcket skall fotlist finnas runt om.
6. Tillträde till ställningen får endast ske från insidan.
7. Ställningen får ej användas som tillträdesled till andra konstruktioner.
8. Diagonal- och horisontalstag får ej användas som steg.
9. Ställningens hjul skall vara låsta utom då den flyttas.
10. Det är förbjudet att fästa vindfångande föremål, såsom reklamskyltar e dyl. på ställningen.

Monteringsinstruktion

Monteringsinstruktion ska medfölja rullställningen då den avlämnas till användaren.

Användning

Ställningen är, oavsett om den försetts med hjul eller inte, endast avsedd för tillfälliga och kortvariga arbeten.

Övrigt

Typkontrollintyget gäller för rullställningar med tillverkare och leverantör enligt typkontrollintyget och vilkas material, dimensioner och utförande överensstämmer med det granskade underlaget.

Ställningen får inte byggas med inblandning av komponenter från annan ställning utan att särskild utredning om bärförmågan har gjorts.

Bilaga till Typkontrollintyg, sida 2(2) Sign av SP: 

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Postadress
SP
Box 857
501 15 Borås

Tfn / Fax
010-516 50 00
033-13 55 02

Org.nummer
556464-6874

E-post / Internet
info@sp.se
www.sp.se

Ackrediterade certifieringsorgan utses av SWEDAC (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll), enligt lag.
Detta typkontrollintyg får endast återges i sin helhet, om inte SP i förväg skriftligen godkänt annat

