

Cable Kit 200



Cable Kit 200 ger goda möjligheter till energieffektiv uppvärmning. Termostaten EB-Therm 205 som ingår i paketet har två energisparprogram; ett för hemmiljö och ett för kontorsmiljö.

Värmekabeln är tunn och bygger endast 4 mm. Den är smidig och lättböjlig vilket förenklar installationen. Fixera kabeln med tejp eller limstavar, i paketet ingår limstavar men tejp finns som tillbehör - välj det du föredrar eller använd en kombination.

Nyhet! Prova vårt nya [Cable Clip](#) - en värmekabelklämma för rotnät. Cable Clip sätts fast på rotnätet och värmekabeln monteras sedan direkt i klämman. Med Cable Clip sparar du både tid, pengar och framför allt dina knän!

För alla underlag

Golvvärmesystemet kan installeras ovanpå befintliga golvkonstruktioner som betong, gips- eller spånskiva. Kabeln förläggs då i ett tunt spackelskikt. Det går också bra att förlägga den i träbjälklag. Cable Kit 200 kan installeras upp till 160 W/m².

Styrning

Du styr golvvärmesystemet med termostaten [EB-Therm 205](#). Den har två förinställda energisparprogram, ett för hemmiljö och ett för kontorsmiljö. Alla Ebecos golvvärmetermostater är digitala och garanterar minimala temperatursvängningar. Termostaten är utrustad med en rumsgivarfunktion och kan användas på tre olika sätt: som golvtermostat, rumstermostat eller en kombination av båda.

[EB-Therm 205](#) levereras med en täckfront som passar till Schneider Exxact. I förpackningen finns även en täckfront som passar till ELKO Plus/RS.

Isolera och spara på energin

Om du vill ha ett riktigt energismart alternativ rekommenderar vi varmt att installera Cable Kit 200 tillsammans med isolerskivan [Cable Board](#). Systemen är optimerade för att användas tillsammans och kan ge dig upp till 35 % besparing av energiförbrukningen, jämfört med ett helt isolerat system.

TEKNISK FAKTA:

I kitet ingår: Kabel på trumma, praktisk trumhållare, termostat [EB-Therm 205](#), givarslang, limstavar

Underlag	Betong, gips-/spånskiva, träbjälklag
Golvmaterial	Klinker, natursten, trä, laminat, plastmatta
Rumstyp	Våtrum, torra utrymmen
Möjlig installerad effekt	75-160 W/m ²
Minsta c/c-avstånd	7 cm på betongunderlag / 9 cm på brännbart
Kabeldiameter	ca 4 mm
Anslutningskabel	2,5 m
Kabeltyp	Serieresistiv 2-ledare med skärm. Halogenfritt ytterhölje.
Effekt	11 W/m
Lägsta installationstemperatur	Kabel: -5 °C Tejp: +18 °C
Anslutningsspänning	230 V
Minsta böjningsradie	25 mm
Godkännande	CE

Enligt föreskrifter från Elsäkerhetsverket ska systemet förläggas och anslutas till elnätet av behörig installatör. Du kan köpa en komplett installation inklusive produkter. Hitta din [närmsta Ebeco-installatör](#) här och be om offert.

[Läs mer om installation och garanti på vår golvvärme.](#)

ARTIKELFÖRTECKNING:

Artikelnr	Effekt	Längd	Yta vid 75 W/m ²	Yta vid 110 W/m ²	Yta vid 140 W/m ²	Yta vid 160 W/m ²
			c/c 15 cm	c/c 10 cm	c/c 8 cm*	c/c 7 cm*
8960838	100 W	8,9 m	1,3 m ²	0,8 m ²	0,7 m ²	0,6 m ²
8960850	150 W	13,5 m	2,0 m ²	1,35 m ²	1,1 m ²	0,9 m ²
8960851	200 W	18,5 m	2,7 m ²	1,85 m ²	1,5 m ²	1,3 m ²
8960852	260 W	23 m	3,4 m ²	2,3 m ²	1,8 m ²	1,6 m ²
8960853	330 W	31 m	4,4 m ²	3,1 m ²	2,3 m ²	2,1 m ²
8960854	400 W	37 m	5,3 m ²	3,7 m ²	2,8 m ²	2,5 m ²
8960855	470 W	43 m	6,3 m ²	4,3 m ²	3,4 m ²	3,0 m ²
8960856	540 W	49 m	7,2 m ²	4,9 m ²	3,9 m ²	3,4 m ²
8960857	650 W	58 m	8,7 m ²	5,8 m ²	4,7 m ²	4,1 m ²
8960858	810 W	73 m	10,7 m ²	7,3 m ²	5,8 m ²	5,0 m ²
8960859	960 W	86 m	12,8 m ²	8,6 m ²	6,9 m ²	6,0 m ²
8960860	1180 W	107 m	16,05 m ²	10,7 m ²	8,4 m ²	7,4 m ²
8960861	1380 W	124 m	18,3 m ²	12,4 m ²	9,8 m ²	8,6 m ²
8960862	1710 W	155 m	22,7 m ²	15,5 m ²	12,2 m ²	10,7 m ²
8960863	2080 W	187 m	27,7 m ²	18,7 m ²	14,9 m ²	13,0 m ²

KOMPLETTERINGSSATS - Köp ett vanligt kit plus detta när det största kitet inte räcker till. Termostat ingår ej.

8960890	1180 W	107 m	16,05 m ²	10,7 m ²	8,4 m ²	7,4 m ²
---------	--------	-------	----------------------	---------------------	--------------------	--------------------

* Endast mot betongunderlag

GARANTI:



Vi lämnar 12 års produktgaranti vid materialfel på all värmekabel inklusive tillbehör som ingår i golvvärmeinstallationen. Gäller också Ebecos isolerskivor som installerats i kombination med golvvärmen. Vår garanti täcker även 100 % av kringkostnaderna för reparation eller utbyte.

För medlevererad termostat lämnar vi 5 års produktgaranti.

Vi ger dig även möjlighet att förlänga garantitiden på golvvärmen till 25 år när du [registrerar dig via formuläret](#). På termostaten gäller fortsatt originalgaranti. Alla villkor och förutsättningar [här under garantivillkor](#).

TILLBEHÖR:

Cable Clip

Kabelklämma för enkel och snabb installation av våra golvvärmekablar i Cable Kit samt Cableflex. Används på rotnät 2,5 mm.

Artikelnr	Antal i förp.	Räcker till
8960958	250 st	ca 4 m ²

Cable Board



Bästa Elnyhet

För energieffektiv golvvärme under klinkergolv. Specialdesignad för Cable Kit.

Artikelnr	Längd	Bredd	Tjocklek	Yta/skiva	Antal skivor/frp	Total yta/pkt
8960180	1200 mm	600 mm	20 mm	0,72 m ²	5 st	3,6 m ²



Fixeringstejp

Fixeringstejp som används vid förläggning av Ebeco Cable Kit. Tejpen räcker till ca 4 m².

Artikelnr	Benämning	Mått
8960545	Fixeringstejp	15 mm x 25 m



Täckfront EB-Therm 205

EB-Therm 205 har utbytbara täckfronter som tillbehör. Passar i ramsystemen Schneider Exxact, ELKO Plus/RS, ELJO Trend samt ABB Impressivo. Ram ingår ej.



Artikelnr	Benämning	Mått
8581618	Täckfront EB-Therm 205 Antracit för Schneider Exxact	55x55x18 mm
8581617	Täckfront EB-Therm 205 Metallic för Schneider Exxact	55x55x18 mm
8581616	Täckfront EB-Therm 205 Alu för Elko Plus/RS	55x55x16 mm
8581615	Täckfront EB-Therm 205 Black för Elko Plus/RS	55x55x16 mm
8581620	Täckfront EB-Therm 205 White för Eljo Trend	55x55x15 mm
8581693	Täckfront EB-Therm 205 ABB Impressivo	64x64x18 mm

Förhöjningsram

Våra termostater är avsedda för infällt eller utanpåliggande montage. För utanpåliggande montage används förhöjningsram. Passar samtliga EB-Therm-modeller.

Artikelnr	Benämning	Mått	Färg
8581686	För Ebeco ram	87x87x29 mm	Vit (RAL 9003)



Primer +

Primer + används till förläggning av Cable Kit, Cable Board eller Thermoflex Kit. Räcker till ca 25 m².

Artikelnr	Benämning	Mängd
8960550	Primer +	1 liter



Flytfix Adesilex P4

Flytfix. Används vid förläggning av Ebeco Cable Board. Räcker till ca 1,5 m² vid fixering av isolerskiva, fyllning av spår och plattsättning.

Artikelnr	Benämning	Vikt
8960184	Flytfix Adesilex P4	20 kg



Plåtskoning

För installation av värmekabel i träbjälklag.

Artikelnr	Benämning	Längd	Bredd	Höjd
8960390	Plåtskoning för träbjälklag	70 mm	15 mm	15 mm



Galvaniserat putsnät

För armering i samband med spackling i våtrum eller för installation av Ebeco Cable Kit i träbjälklag.

Artikelnr	Benämning	Längd	Bredd
8960394	Galvaniserat putsnät	1,2 m	0,8 m
8960392	Galvaniserat putsnät (rulle)	10 m	1 m



