

PRODUKTDATABLAD

LED Spot Pear 1 x 4.3W 2700K GU10

LED SPOT PEAR WHITE | Loftsmonterede armaturer med fleksible GU10 spots



Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse

Produktfordele

- OSRAM lyskilde medfølger

Produktegenskaber

- GU10 lyskilde medfølger
- Armaturhus materiale: Plast og metal
- Justérbart hoved



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominal wattforbrug	4,30 W
Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominal strømstyrke	38,000 mA
Startstrøm	3 A
Startstrømtid T sub h50 / sub	500 µs
Maks. armaturantal pr. gruppeafbryder B16 A	53
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C10	53
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16	85
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,5
Beskyttelsesklasse	I
Drifttilstand	Mains voltage

Fotometriske data

Lumen	210 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	350 lm
Belysningseffektivitet	48 lm/W
Farvetemperatur	2700 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdc _m
Lysstyrke	600
Flimmerværdi (Pst LM)	≤1
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	≤0.4
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1
Udstrålingsvinkel	36 °
UGR longitudinal	< 25

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	80,00 mm
Bredde	110,00 mm
Højde	92,00 mm
Produktvægt	220,00 g



MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Materiale	Plastic METAL
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	Skrueterminal 3-pol
Beskyttelsestype	IP20
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK06
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Overflade
Med lyskilde	Ja
Fatningstype	GU10

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Antal tænd/sluk	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej




YDERLIGERE PRODUKTDATA

Produkt bemærkning	Maksimal effekt: 5 W LED
Antal lyskilder	1

UDSTYR/TILBEHØR

– Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

DOWNLOADS

Documenter og certifikater	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE
	Declarations Of Conformity UKCA

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075826410	Folding box 1	100 mm x 110 mm x 142 mm	293.00 g	1.56 dm ³
4058075826427	Shipping box 6	318 mm x 238 mm x 170 mm	2128.00 g	12.87 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.