

## BLIST FUGA BASELINE UNDERLAG IP20 1M HV

LK FUGA BASELINE underlag 1 modul, Hvid- 1 pose for DIY

El nr.: **1017063615**

EAN nr.: **5703302166133**

: **503D66102L**

Leverandør: **LAURITZ KNUDSEN**

Min. køb: **1**

Pakningsstørrelse: **5**



IP20

### Specifikationer

Sammenbygning: Planmonteret hus

Monteringsretning: Vandret og lodret

Material: Plastik

Materialekvalitet: Termoplastisk

Kapslingsklasse (IP): IP20

Antal enheder: 1

Antal moduler (modulsystem): 1

Bredde på enheden: 52 mm

Dybde på enheden: 30 mm

Egnet til modulære koblingsanlæg: Ja

Farve: Hvid

Halogenfri: Ja

Højde på enheden: 52 mm

Med beskyttelsesramme: Nej

Med forskruningsindgang: Nej

Med kabelindgang: Ja

Med kanalindføring: Nej

Overfladebeskyttelse: Ubehandlet

RAL-nummer (beslægtet): 9016

Slagfast: Nej

Transparent: Nej

Type af overflade: Mat

### Yderligere specifikationer

Food Contact Material: Nej

REACH: Nej

ROHS: True

### Tekst

Monteres med ramme LK FUGA BASELINE 50 Kan vendes 180°. Kan påmonteres kabelafgangsstykke. Er i siderne forsynet med blanketter for kabel max. Ø11 mm og 16 mm rør. 16 mm blanketter kan forsynes med plasttyller til brug ved større kabeldiametre. Kapslingsklasse: IP20, Montage: Udvendig montage, må ikke forsænkes. Montageplan: Kan vendes 180°. Kan monteres såvel vandret som lodret. Antal ledningsender i underlaget ved montage af lampeudtag/komfurudtag: 1,5 mm<sup>2</sup> ledning 8 stk. 2,5 mm<sup>2</sup> ledning 4 stk. Tilbehør: 106D5306 Skrueindlæg, anvendes ved montering af indlæg uden klostykker. Tilbehør: 100V0001 Blankettang, anvendes til udstandsning for kabel og tylle. Tilbehør: 503D5002/6002 Rund tylle for kabel. The development of the new LK FUGA range has particularly focused on simplicity, flexibility and efficiency, which is upgraded to meet all requirements for modern electrical installations.