

PRODUKTDATABLAD

SMART+ Wifi Planon Plus Frame 300x300mm RGB + TW

SMART+ Planon Plus RGBW | Paneler med WiFi teknologi



Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Køkkener, stuer, børneværelser eller hjemmekontorer

Produktfordele

- Hurtig og nem installation

Produktegenskaber

- Kan styres via LEDVANCE SMART+ App (med minimum Android 8.0 eller iOS 14.0)
- Mulighed for stemmestyring: Google Assistant eller Amazon Alexa
- RGB farvestyring, ca. 16 mio. justérbare farveindstillinger
- Dæmpbar
- Farvetemperatur: 3.000K (varm hvid)
- Netværksprotokol: WiFi



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominal wattforbrug	18,00 W
Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominal strømstyrke	80,000 mA
Startstrøm	16.1 A
Startstrømtid T sub h50 / sub	125 µs
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	37
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16	47
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,70
Total harmonisk forvrængning	< 30 %
Beskyttelsesklasse	II

Fotometriske data

Lumen	1300 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	1800 lm
Belysningseffektivitet	72 lm/W
Farvetemperatur	2700...6500 K
Farvetemperaturer	Tunable White / RGB
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	< 6 sdcM
Flimmerværdi (Pst LM)	<1
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	0.4
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG0
Udstrålingsvinkel	120 °
UGR longitudinal	< 25

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	295,00 mm
Bredde	295,00 mm
Højde	51,00 mm
Produktvægt	1240,00 g



MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Materiale	Metal
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Type forbindelse	Terminal, 2-polet (L, N)
Beskyttelsestype	IP20
Dæmpbar	Ja
Type of dimming [GMS]	Trådløst internet
Monteringstype	Overflade
Monteringssted	Loft
Anvendelse	Indendørs
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud
Med lyskilde	Ja

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	40000 h
Antal tænd/sluk	25000

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej
Boldsikker	Nej

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Produkt bemærkning

Nulstil indstillinger til standard ved at tænde produktet i tre sekunder og slukke i tre sekunder og gentage dette fem gange.

UDSTYR/TILBEHØR

- Monteringsbeslag medfølger
- Monteringsskrue og dyvler medfølger
- Styling via app eller stemmen kræver kompatibelt Smart home system
- For at styre via LEDVANCE SMART+ App kræves en smartphone eller tablet (med minimum Android 8.0 eller iOS 14.0)

DOWNLOADS

Documenter og certifikater



User instruction



Installation guide



Declarations Of Conformity CE

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075752603	Folding box 1	72 mm x 342 mm x 332 mm	1375.00 g	8.18 dm ³
4058075752610	Shipping box 4	367 mm x 302 mm x 362 mm	6092.00 g	40.12 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

Referencer/links

- Yderligere information og ofte stillede spørgsmål (FAQs) på www.ledvance.com/consumer/smart/faq

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.