

Tekniskt datablad

original Excellence
Version 02.2014

Dimensioner

Not och fjäder	PerfectFold 3.0 fog			
	Plank	Classic Plank	Slab	Long Plank
Format	2V - 4V	0V - 2V - 4V	0V - 4V	4V
Fasning	2V - 4V	0V - 2V - 4V	0V - 4V	4V
Tjocklek	8 mm	8 mm	8 mm	9,5 mm
Bredd	123,4 mm	190 mm	408 mm	205 mm
Längd	1200 mm	1200 mm	1224 mm	2050 mm
Antal plankor per paket	12	7	2	6
m ² per paket	1,77696 m ²	1,596 m ²	0,998784 m ²	2,5215 m ²
Värme genomgångsmotstånd	0,07 m ² K/W	0,07 m ² K/W	0,07 m ² K/W	0,07 m ² K/W

fabriksgaranti

	Metod	Parametrar	Normkrav	Pergo-värden
Användningsklass	EN 13329			21-22-23/31-32-33
CE	EN 14041	Anmält organ	0380-1161	DOP PL0502
Garanti	Hem miljö	garantivillkor i varje paket		33 år
	Offentlig miljö			3 år

Allmänna uppgifter

	Metod	Parametrar	Normkrav	Pergo-värden
Slitstyrka	EN 13329		≥ 6000	≥ 6000
Slitageklass	EN 13329		AC5	AC5
Slagtålighet	EN 13329		IC3	IC3
Reptålighet	EN 438-2, 25		Belastning ≥ 3.0 N	Belastning ≥ 5 N
Halksäkerhet	EN13893			DS
Formaldehydemissioner	EN 717			E1 <0,020 ppm
Brandklassning	EN 14041			Bfl - s1
Fuktsvällning	EN 13329	efter 24 timmar nedsänkt i vatten vid 20 °C		≤18% ≤ 12%
Stolshjul	EN 13329	Type W(EN 12529)	25 000 cykler	Ingen förändring



Tekniskt datablad

original Excellence
Version 02.2014

Allmänna uppgifter

	Metod	Parametrar	Normkrav	Pergo-värden
Generella krav	EN 13329	Höjdskillnader	≤ 0,15 mm	≤ 0,10 mm
		Öppning i fogen	≤ 0,20 mm	≤ 0,10 mm
		Kupning på längden	kk ≤ 0,50 % kv ≤ 1,00 %	kk ≤ 0,50 % kv ≤ 1,00 %
		Kupning på bredden	kk ≤ 0,15 % kv ≤ 0,20 %	kk ≤ 0,15 % kv ≤ 0,20 %
Ljusåktthet	EN 13329	Blåskala	Klass 6	Klass > 6
Brinnande cigarett	EN 438-2, 30		Klass 4	Klass 5
Fläckåtlighet	EN 13329	Grupp 1,2	Klass 5	Klass 5
		Grupp 3	Klass 4	Klass 5
		Grupp 4	-	Klass 4
Placering av möbeltassar	EN 424	ben 0,1 mm/32 kg		Ingen förändring
		ben 3 mm/100 kg		Ingen förändring
		ben 2 mm/100 kg		Ingen förändring
Variation i dimensioner	ISO 24339	Variation i bredd och längd		≤ 0,10%
Antistatisk	EN 14041	laddning i människokroppen vid 25 % RF och 23 °C		≤ 2,0kV
Golvvärme		På ett Pergo-mellanlägg	Se särskilda anvisningar	Lämpligt

Ekologiska certifikat

U-zeichen	Ansökt
AFFSET	A+
Nordic ecolabel	329 001
PEFC	PEFC/07-32-37
M1	Ansökt

OBS! För alla ytskiktets egenskaper har en zon på 5 mm längs fasningen exkluderats

