

HARVIA CILINDRO

HPC904XW

Det elektriska aggregatet Harvia Cilindro XW WiFi Steel är ett modernt pelaraggregat som du kan styra på ett säkert sätt med hjälp av appen MyHarvia på din telefon. En dörrsensor som är kopplad till bastuaggregatet ser till att varje fjärrstart sker på ett säkert sätt. Den stora mängden stenar producerar lagom mängd mjuk ånga för en medelstor bastu.

Fördelar

- Det fjärrstyrda pelaraggregatet är en imponerande syn antingen fristående, eller inbäddat i lavarna. Utsida i rostfritt stål
- Säker fjärrstyrning med mobilappen MyHarvia – läs mer på www.myharvia.com
- En stor mängd stenar säkerställer ett mildt bastubad.
- En mångsidig bakgrundsbelyst styrpanel med pekknappar och digital skärm
- Styrpanelen fungerar som WiFi-mottagare och kräver ett lokalt WiFi-nätverk



Funktioner

Huvudmaterial : Stål


H x B x D : 930.0 x 320.0 x 320.0 mm

Nettovikt (kg) : 9.5

Installationsobjekt : Golv

ID	GTIN	Effekt (kW)	Bastuns storlek min - max m3
HPC904XW	6417659030229	9 kW	8.0-14.0

Relaterade produkter




HPC1



HPC2



HPC3



HPC3L



HPC2L

Reservdelar

Produkt	ID	St
Värmelement 3000W/230V 8266397	ZSE-259	3
	ZSA-440	
Värmelement uki Cilindro	ZSC-140	1
Värmelement uki Cilindro	SPZSC-140	
Värmelement 3000W 230V	SPZSE-259	3

Tekniska detaljer

Tekniska data	Typ/attribut	HPC904XW
	Färg	Rostfritt stål
	Uteffekt max.	9 kW
	Stenstorlekar	Ø5–10 cm
	Stenmängd (kg)	90
Mått	Produktens bredd (mm)	320
	Produktens höjd (mm)	930
	Produktens djup (mm)	320
	Nettovikt (kg)	9.5
	Bruttovikt	10.9
	Försäljningsförpackningens bredd	330
	Försäljningsförpackningens höjd	975
	Försäljningsförpackningens djup	330
Säkerhet och monteringsmått	Säkerhetsavstånd till framsidan (obrännbart material)	100
	Säkerhetsavstånd till framsidan (brännbart material)	100
	Säkerhetsavstånd till högra sidan (brännbart material)	100
	Säkerhetsavstånd till högra sidan obrännbart material	100
	Säkerhetsavstånd till vänstra sidan (brännbart material)	100
	Säkerhetsavstånd till vänstra sidan obrännbart material	100
	Säkerhetsavstånd till sidan (obrännbart material)	100
	Säkerhetsavstånd till sidan (brännbart material)	100
	Säkerhetsavstånd till baksidan (obrännbart material)	100
	Säkerhetsavstånd till baksidan (brännbart material)	100
	Säkerhetsavstånd till taket	950
	Rummets min. höjd (beror på anslutningar och därför från utgång, stjärna/delta)	1900
	Installationsöppningens höjd	1900
	Installationsöppningens bredd	520
Installationsöppningens djup	520	

Tekniska bilder

