

KOTA STÅLSKORSTEN 15

Ø 125 mm

ALLT I ETT!



**NY KONKRET,
KOMPLETT OCH
MONTERINGSFÄRDIG
ENHET**

Kota Stålskorsten 15 är ett säkert val av bästa kvalitet till bastuugnar och andra eldstäder. Leveransen innehåller alla delar och tillbehör som behövs för montering och anslutning av skorstenen. Vid utveckling av skorstenen har extra stort fokus legat vid brandsäkerhet och isolering vid takgenomföring. Stålskorstenens modulstruktur gör det möjligt att montera skorstenen anpassad till byggnadsspecifika förhållanden.

Skorstenens yttre hölje är av förzinkat stål, behandlat med svart värmebeständig lack, och dess diameter är 255 mm. Som isoleringsmaterial har ickeantändlig stenull använts. Skorstenens innerrör, med 125 mm diameter, är av rostfritt stål. Skorstenen har även ett stationärt monterat spjäll. **Den säkra Kota skorstenen i stål är CE-märkt i enlighet med kraven som gäller för temperaturklass T600.**

Tilläggsisolering av takgenomföring och genomföringens övertäckning borgar för en hög isoleringsgrad. Detta undviker överhettning av innertakets material för värmeisolering.



SKORSTENEN ÄR ENKEL ATT MONTERA SJÄLV!

Den isolerade delen av Kota Stålskorsten 15 är 1 500 mm lång och innehåller alla delar som behövs för monteringen:

Max mått för huvuddelen utan förlängningsdelar är ca 2 500 mm.

- » 1 200 mm isolerad spälldel och 300 mm isolerad rökgångsdel (rörets innerdiameter 125 mm)
- » 1 000 mm oisolerat, rostfritt anslutningsrör (innerdiameter 120 mm)
- » Skarvsvep
- » Genomföringens fläns 0–22°
- » Fläns till ångspärr och ångspärretejp
- » Isolering för genomföring 200 mm
- » Genomföringens övertäckning, höjd 400 mm
- » Skorstenens bäring med ett hålförsett band
- » Underbeslag
- » Tätningsgummi till taket
- » Huvtak

Förlängningsdelar 300 mm och 600 mm till Kota Stålskorsten 15:

- » Med hjälp av huvuddelen och isolerade förlängningsdelar kan du bygga ut din skorsten till önskad längd.

Kota Stålskorsten 15 Ø 125 mm		
EAN-KOD	PRODUKT-NUMMER	PRODUKT
6 418530 060151	6015	Kota (Ø 125 mm) skorsten 15
6 418530 061301	6130	Kota (Ø 125 mm) skorsten förlängningsdel 30 cm
6 418530 061509	6150	Kota (Ø 125 mm) skorsten förlängningsdel 60 cm

Skyddsavstånd från antändliga material är 70 mm för den isolerade delen och 700 mm för den oisolerade delen.

NARVI Oy

Yrittäjätie 14, FI-27230 Lappi
p. 0207 416740
www.narvi.fi/se



Made by NARVI Oy Finland