



# Pinotex Ædeltræsolie

## Til havemøbler, vinduer o.lign.

### Produktbeskrivelse

Pinotex Ædeltræsolie er en transparent olie til udendørs brug, som fremhæver træets naturlige udseende og gør overfladen vandafvisende og mindre smudsmodtagelig. Beskytter træet mod nedbrydning fra solens UV-stråling, samt beskytter træet mod overfladebegroinger, som alger, blåsplint og skimmelsvampeangreb.

Pinotex Ædeltræsolie er beregnet til behandling af eksotiske træsorter som teak, nyatoh, bangkirai, mahogni og meranti m.fl.

### Brugsvejledning

Produktet omrøres omhyggeligt inden brug.

Et godt resultat kræver at olien påføres rent og tørt træ.

Tilsmudsede overflader rengøres med Pinotex Trærens. Misfarvet og nedbrudt træ (gråtræ) afslibes til ren og frisk træoverflade. Evt. træfiberrejsning efter rengøring bortslibes inden behandling. Al løstsiddende materiale fra tidligere behandling afrenses til underlaget er rent og fast.

### Påføring

Træet skal mættes med olie, uden at overfladen fremstår blank. Eventuel overskydende olie aftørres efter ca. 20-30 min. med en ren fnugfri klud. Fremstår overfladen uensartet, gentages behandlingen og overskydende olie aftørres efter ca. 20-30 min. med en ren fnugfri klud.

### Vedligeholdelse

Vedligeholdende behandling bør foretages 1 gang årligt med Pinotex Ædeltræsolie, for bedste holdbarhed og vedvarende vandafvisende effekt.

### Bemærk

OBS. Klude m.v. der er anvendt i forbindelse med påføring af olien, lægges straks efter brug, i en lufttæt, ikke brændbar beholder og destrueres, da der er risiko for selvantændelse.

Anbefales kun til udendørs brug. Påfør ikke produktet i direkte solskin eller ved udsigt til nedbør eller dugdannelse indenfor 6 timer efter påføring. Påfør ikke produktet under +5°C. Den relative luftfugtighed må maksimalt være 80% under påføring og i produktets tørreperiode.



TEKNISKE DATA		rev. Oktober 2012
Anvendelsesområde	Udendørs	
Rækkeevne	Ca. 10-15 m <sup>2</sup> /liter.	
Tørretid v. 23°C/50% RF	4 timer	
Genbehandling	Efter 24 timer	
Påføring	Pensel	
Fortyndingsmiddel	Mineralsk terpentin Max.10 %	
Kulør	BC/Farveløs, Nyatoh, Teak, Sort	
Emballage størrelse	1-, 2,5- liter	
Rengøring af værktøj	Penselrens el, Min. Terpentin	
Opbevaring	Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i original emballage	
<b>SIKKERHEDSMÆRKNING</b>		
Sikkerhedsregler (1993)	2-1	
Brandfareklasse	III -1	
Sundhedsfareklasse	Sundhedsskadelig	
Miljøfareklasse	Ingen	
<p><b>SIKKERHED:</b> Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn.</p>		