

Ångspärrfolie

Optimalt skydd av isoleringsmaterialet
från insidan med en lufttät ångspärrfolie $S_d \geq 100m$

För vindtätning av
isolering mellan
takstolar



Tekniska specifikationer:

- Certifierad enligt DIN EN 13984 brandklass E
- Uppfyller kraven i bestämmelserna enligt DIN 4108 del 2 + 3 om föreskriven värmeisolering (WSVO): Lufttät insida, vindtät utsida
- S_d -värde DIN EN 1931 $\geq 100 m$ enligt DIN EN 1931
- Materialtjocklek 0,13 mm och 0,20 mm
- Motståndskraft mot temperatur: -20 °C till $+60\text{ °C}$
- Färg: Blå

2 x 25 m
0,13 mm

Bauhaus Nr.: 20599816
EAN: 4014677470543

4 x 25 m
0,13 mm

Bauhaus Nr.: 20600338
EAN: 4014677418729

2 x 25 m
0,20 mm

Bauhaus No.: 13862544
EAN: 4014677200898

4 x 25 m
0,20 mm

Bauhaus No.: 20600842
EAN: 4014677418705

Monteringstips:

När du lägger ångspärrfolien PROBAU tvärsöver eller parallellt med takspärrarna, är det viktigt att se till att längden av banan skärs till så att den passar komponenterna plus 10–20 cm för lufttäta skarvar.

Om ångspärrfolien PROBAU läggs parallellt med takspärrarna, läggs folien först i rät linje med takspärrens övre del eller taknocken. Folien ska fästas ungefär var tionde centimeter. Det är viktigt att se till att det inte uppstår några spänningar som kan leda till att folien rivs sönder. Folievävens överlappning ska vara ungefär 10 cm. Ångspärrfolien måste i stort sett vara lufttät mot alla genomträngande komponenter som till exempel eldstäder, rökrör och takfönster. Detta gäller också för såväl gavelväggar som smala öppningar och takåsar. Varje sammanfogningsställe och festsättningspunkt måste fästas med lämplig tejp och förseglas lufttätt.

OBS:

Folien måste vara oskadd, torr och fri från damm och smuts vid bearbetningen.

Annars kan en lufttät sammanfogning inte garanteras.



SLITSTARK



UV-SKYDD



SKYDD MOT VATTEN



Nur im **BAUHAUS**



Wenn's gut werden muss.

Särskilda bindemedel för ångspärrfolie

Lim- och tejpprodukter för säker tätning



Universaltejp
60 mm x 25 m
Bauhaus Nr.: 13862788
EAN: 4014677200997

Tätninglim för folie
310 ml patron
Bauhaus Nr.: 13862771
EAN: 4014677201109



PROBAU® - Universaltejp

- Polyetentejp med polyamidfiber.
- För professionell framställning av en spärr mot vattenånga och vind.
- För lufttät limning av ångspärrar i överlappningar och genomföringar.
- För sammanfogning av överlappningar i underlag och mellanlägg samt för reparation av små sprickor.
- Bearbetningstemperatur: Från -10 °C.
- Motståndskraft mot temperatur: -40 °C till + 80 °C.
- Limtyp: Akrylat

PROBAU® - Tätninglim i patron

- Lösningmedelsfritt.
- För professionell framställning av en spärr mot vattenånga.
- För lufttät limning av ångspärrar mot murverk, betong, puts, trä och metall.
- Bearbetningstemperatur: Från +5 °C.
- Motståndskraft mot temperatur: -25 °C till + 80 °C.
- Limtyp: Lösningmedelsfritt.



5 års garanti enligt DIN 4108 Del 7
PROBAU® – Tejper och tätninglim

 **Nur im BAUHAUS**

 **BAUHAUS**
www.bauhaus.info
Wenn's gut werden muss.