

Laserliner®

SmartVision-Laser set



Rev0317



Grön korslinjelaser med universal klämfäste

SmartVision-Laser


- **Grön laserteknologi**
- Extremt ljus grönt laserkors framtill i **DLD-utförandet ger hög kvalitet på linjerna:** ren, klar och därmed
- **Automatic Level:** Automatisk injustering genom magnetiskt dämpat pendelsystem
- **Enskilt kopplingsbara** laserlinjer
- **Extra lutningsläge** för injustering av lutningar
- **Out-Of-Level:** Optiska signaler indikerar när lasern ligger utanför nivelleringsområdet.
- **Transport Lock:** Ett pendellås som skyddar lasern vid transport
- Grön laserteknologi med temperaturområde 0°C...50°C

FlexClamp Plus

- **Lätt justerbart klämfäste** för optimal användning av den inbyggda korslinjelasern
- Många festsättningsmöjligheter **utan skador på ytorna**
- **Enkel justering** av mätinstrumentets höjd och position
- Lämpligt för alla lasermätinstrument med 1/4" gänga

TEKNISKA DATA

SJÄLVNIVELLERINGSOMRÅDE ± 5°
NOGGRANNHET ± 0,5 mm / m
NIVELLERING automatiskt
ARBETSOMRÅDE (i förhållande till hur ljus det är i rummet) 20 m
LASERVÅGLÄNGD 510 nm
LASERKLASS 2 / < 1 mW
STRÖMFÖRSÖRJNING 2 x 1,5V alkalibatterier (typ AA, LR6)
ANVÄNDNINGSTID 6 timmar (alkalibatterier)
ARBETSTEMPERATUR 0°C ... +40°C
FÖRVARINGSTEMPERATUR -10°C ... +70°C
MÅTT (B x H x Dj) 60 x 90 x 77 mm (SmartVision-Laser)
VIKT (komplett sats) 760 g



Automatic Level



Pendellås för transportsäkring



Kan fästas justerbart och mångsidigt



FlexClamp Plus med stå



SmartVision-Laser set

inklusive SmartVision-Laser
+ FlexClamp Plus
+ batterier

Förpackningsstorlek (B x H x Dj)
175 x 295 x 90 mm

ARTIKEL	ARTIKELNR	EAN-KOD	FE
SmartVision-Laser sats	081.336A	4 021563 698967	4

