

PRODUKTDATABLAD

LED Spot Octagon GU10 Black 2x3.4W 927 DIM

LED SPOT OCTAGON BLACK | Loftsmonterede armaturer med justérbare, dæmpbare GU10-spots



Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Gangarealer, indgangspartier, trapper, opholdsrum, kælderrum
- Køkkener, arbejdsflader
- Påbygning på loft eller væg

Produktfordele

- Tidsløst design
- Armaturhus i høj kvalitet med mat hvid eller sort overflade
- Fleksibel grundet udskiftelige LED-lyskilder
- Dæmpbar OSRAM pære medfølger
- Nem montering

Produktegenskaber

- Armaturfamilien har fem versioner med op til 4 spothoveder
- Justérbare hoveder



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominal wattforbrug	6,80 W
Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominal strømstyrke	34,000 mA
Startstrøm	1.8 A
Startstrømtid T sub h50 / sub	600 µs
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	76
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16	133
Cos Phi (effektfaktor)	0,70
Total harmonisk forvrængning	63 %
Beskyttelsesklasse	I
Drifttilstand	Mains voltage

Fotometriske data

Lumen	460 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	460 lm
Belysningseffektivitet	68 lm/W
Farvetemperatur	2700 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	90
Standard afvigelse af farvetemperaturen	5 sdc
Lysstyrke	400 cd
Flimmerværdi (Pst LM)	<10 %
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	0.3
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1
Udstrålingsvinkel	36 °

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	260,00 mm
Bredde	60,00 mm
Højde	140,00 mm
Produktvægt	500,00 g



MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Sort
Armaturhus farve	Sort
Materiale	Stål
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+40 °C
Type forbindelse	Terminal, 3-polet (L, N, PE)
Beskyttelsestype	IP20
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK03
Dæmpbar	Ja
Monteringstype	Overflade
Justérbar	Ja
Med lyskilde	Ja
Fatningstype	GU10

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Antal tænd/sluk	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Produkt bemærkning	Maksimal effekt: 5 W LED / Tilgængelig februar 2024
Antal lyskilder	2

UDSTYR/TILBEHØR

– Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

DOWNLOADS

Documenter og certifikater



User instruction



Packaging insert

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075828483	Folding box 1	102 mm x 118 mm x 373 mm	600.00 g	4.49 dm ³
4058075828490	Shipping box 6	387 mm x 320 mm x 261 mm	4180.00 g	32.32 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.