



Metallgrund & täck är en blank alkydbaserad kombinerad rostskyddsgrund och täckfärg. Färgen förhindrar ytterligare rostbildning samt stoppar befintlig rost. används till järn och stål - ex. v. grindar, räcken, stuprör, trädgårdsmöbler etc.

GÖR SÅ HÄR

Tvätta smutsiga ytor. Skrapa, slipa och borsta bort rost och löst sittande färg. Avfetta feta och oljiga ytor med Avfettning. Mattslipa blanka och hårda färgytor. Fläckgrunda metallrena partier med Metallgörund & täck. på ytor i starkt korrosiv miljö rekommenderas grundning med rostskyddsgrund O. FÖRZINKADE ytor rundas med Metallprimer. Stryk 1-2 gånger med Metallgörund & täck med tork emellan.

VIKTIGT

Rör vid behov om fäргеän före användning. Underlaget skall vara torrt vid målning. måla inte på solheta ytor. måla inte heller utomhus vid risk för regn och dagg inom ca 3timmar från målningens avslutande.

För mer information, läs våra arbetsråd, broschyrer och hemsida.

NÄR DU MÅLAT KLART

Flytande rester och tvättvätskautgör farligt avfall och skall inte hållas ut i avloppet. Förpackningar och färgrester ska lämnas för särskilt omhändertagande som farligt avfall.

TEKNISK INFORMATION

BINDEMEDEL	alkyd
VERKTYG	pensel, rulle eller spruta
VERKTYG RENGÖRES MED	penseltvätt
GLANS	halvblank
MATERIALÅTGÅNG	8-9m ² /lit. och behandling
MÅLNINGSTEMPERATUR	mellan +5°C till ca +25°C yttemperatur
TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET	Övermålningsbar efter ca 24 timmar
VOC	gränsvärde (Kat A/i): 500g/l (2010) produktens VOC: <500g/l
AMAHUS LCS2 MÅLNINGSMATERIAL:	5