

**SE/Monteringsanvisning/mall  
1000x307 mm**

Trappstegen måste monteras med lim av typen MS-Polymer. Underlaget ska vara fast, torrt och rent samt uppfylla krav enligt gällande Hus AMA. Den relativa luftfuktigheten (RF) ska ligga i intervallet 30-60% och temperaturen ska vara minst +20°C före, under och efter monteringen. Vid relativ luftfuktighet som över- resp. understiger ovan givna värden finns risk för bestående formförändringar hos materialet. Montering direkt på betong avrådes.

**NO/Monteringsanvisning/mal  
1000x307 mm**

Trappetrinnene må monteres med lim av typen MS-Polymer. Underlaget skal være fast, tørt og rent og oppfylle kravene i henhold til Hus AMA. Relativ luftfuktighet (RF) skal være mellom 30-60 %, og temperaturen skal være minst +20°C før, under og etter monteringen. Hvis relativ luftfuktighet overskrider/er lavere enn verdiene som er angitt ovenfor, er det fare for at det kan forekomme endringer i materialet. Montering direkte på betong frarådes.

**FI/Asennusohjeet/malline  
1000x307 mm**

Porraskelmat on asennettava MS-polymeriliimalla. Alustan on oltava vaka, kuiva ja puhdas, ja sen on täytettävä voimassa olevan HusAMAn (Ruotsi) mukaiset vaatimukset. Ilman suhteellisen kosteuden on oltava 30–60 prosenttia, ja lämpötilan on oltava vähintään +20°C ennen asennusta, asennuksen aikana ja sen jälkeen. Mikäli ilman suhteellinen kosteus ylittää tai alittaa edellä esitetyt arvot, materiaali saattaa muuttua muotoaan pysyvästi. Asennusta ei saa tehdä suoraan betonirakenteeseen.

**EN/Assembly instructions/template  
1000x307 mm**

The treads must be fitted with MS-Polymer type glue. The surface should be stable, dry and clean and fulfil the current requirements of Hus AMA. The relative humidity (RH) should be between 30 and 60% and the temperature should be at least +20°C before, during and after assembly. If the humidity is above or below the above mentioned levels there is a risk that the material becomes permanently deformed. Assembly directly onto concrete is not recommended.

140903

**SE/** Förpackningen ska inte brytas förrän i omedelbar anslutning till montering.

**NO/** Pakningen skal ikke åpnes før monteringen starter.

**FI/** Pakkauksen saa avata vasta juuri ennen asennusta.

**EN/** Do not open the package until assembly. Use immediately after opening.

24h  
20 JANUARI  
21 JANUARI

20°C

Label

OK!

### Alt 1 Öppen trapp

**Fig A**

**Bild 2:**  
SE/ Vänd mallen (fig A)  
NO/ Snu malen (fig A)  
FI/ Käännä malline (kuva A)  
EN/ Turn over template (fig A)

**Bild 4:**  
SE/ Öppen trappa skall monteras med bakkantlist  
NO/ Åpen trapp skal monteres med bakkantlist  
FI/ Avonainen portaikko asennetaan takareunalistan kanssa  
EN/ Open stair must be installed with trailing edge

500 ml/m<sup>2</sup>

500 ml/m<sup>2</sup>

500 ml/m<sup>2</sup>

Sealant/Fog

Wood oil

SE/ Foga kortsidorna vid behov  
NO/ Fug kortsidene ved behov  
FI/ Saunaa lyhyet sivut tarvittaessa  
EN/ Seal short sides if necessary

### Alt 2 Stängd trapp

**Fig A**

**Bild 2:**  
SE/ Vänd mallen (fig A)  
NO/ Snu malen (fig A)  
FI/ Käännä malline (kuva A)  
EN/ Turn over template (fig A)

**Bild 4:**  
SE/ Stängd trappa skall monteras med sättsteg  
NO/ Tett trapp skal monteres med opptrinn  
FI/ Umpinainen portaikko asennetaan askelman etupinnan kanssa  
EN/ Closed stair must be installed with risers

500 ml/m<sup>2</sup>

500 ml/m<sup>2</sup>

500 ml/m<sup>2</sup>

Sealant/Fog

Wood oil

SE/ Foga kortsidorna vid behov  
NO/ Fug kortsidene ved behov  
FI/ Saunaa lyhyet sivut tarvittaessa  
EN/ Seal short sides if necessary

### Djupare trappsteg

15

12

Wood glue

Wood glue

Wood glue

### Vilplan

SE/ Vilplan till 12 resp 15 mm eik finns som extra tillbehör. För mer information se vår broschyr eller hemsidan.

NO/ Repø til 12 og 15 mm eik finnes som tilbehør. For mer informasjon se vår katalog eller hjemmesidde.

FI/ 12 mm ja 15 mm tammi välitansan on saatavana lisävarusteena. Lisätietoja on esitteessä ja verkkosivuiltamme

EN/ Stair landing to 12 and 15 mm oak is optional as accessory. Find more information at our website or leaflet