


PRODUKTDATABLAD

SMART+ WIFI DECOR SWAN CEILING

Smart+ Swan | Smart+ Decor design luminaires with WiFi technology



Användningsområden

- Entréer
- Vardagsrum
- Sovrum
- Kontor

Produktfördelar

- Elegant design
- Kan målas

Produktegenskaper

- Justerbar färgtemperatur via Tunable White: 3000...6500 K
- Styrbar via LEDVANCE SMART+ WiFi-app (med minst Android™ 4.4 eller iOS 10.0)
- Röststyrning via Google Assistant eller Amazon Alexa
- Dekorativ armatur
- Armaturhus i gips



TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA


Nominell watttal	22,00 W
Nominell märkspänning	220...240 V
Nätfrekvens	50...60 Hz
Märkström	106,000 mA
IP Inkopplingsström	5.64 A
Startström tid T _{h50}	1800 µs
Max antal armaturer per säkring B16 A	15
Max antal armaturer per säkring C16 A	25
Effektfaktor λ	≥0,7
Skyddsklass	II

Fotometriska data

Ljusflöde	1200 lm
Totalt ljusflöde av integrerade ljuskällor	1680 lm
Ljusutbyte	54 lm/W
Färgtemperatur	3000...6500 K
Ljusfärg (angiven)	Tunable White
Färgåtergivningsindex Ra	> 80
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	< 6 sdcn
Flimmervärde (Pst LM)	-
Stroboskopisk effekt (SVM)	-
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62778	RG0
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62471	RG0

MÅTT & VIKT

Längd	250.00 mm
Bredd	250.00 mm
Höjd	120.00 mm
produktvikt	2900,00 g



MATERIAL & FÄRGER

Produktfärg	White
Färg på armaturhus	White
Glödtrådstest enligt IEC 60695-2-12	650 °C
Kvikksilvermängd	0.0 mg

APPLIKATION & MONTERING

Omgivningstemperaturområde	-20...+40 °C
Anslutningstyp	Terminal, 2-Pole (L, N)
Skyddstyp	IP20
Ljusreglerbar	Yes
Type of dimming [GMS]	WiFi
Monteringstyp	Surface
Applikationsområde	IndoorIndoor
LED-modul, utbytbar	Not replaceable
Med ljuskälla	Ja

Livslängd

Livslängd L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Antal tändcykler	15000

CERTIFIKAT & STANDARDS

Standarder	CE / UKCA
Begränsad ytemperatur, D-märkt	Nej
Bollsäker	Nej

YTTERLIGARE PRODUKTDATA

Produkt anmärkning	Reset settings to default by switching the product on for three seconds and off for three seconds and repeating this five times.
--------------------	--

EQUIPMENT / ACCESSORIES

– Alla monterings- och anslutningstillbehör medföljer

NEDLADDNINGSBARA FILER



NEDLADDNINGSBARA FILER



User instruction



Declarations of conformity



Installation guide

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4058075757646	Kapsel 1	202 mm x 342 mm x 343 mm	3104.00 g	23.70 dm ³
4058075757653	Transportförpackning 2	338 mm x 358 mm x 430 mm	7041.00 g	52.03 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.