

Kanalfläkt DF Ø125

Ø125 mm kompakt kanalfläkt tillverkad i ett hölje av förzinkad stålplåt samt inbyggt godkänt motorskydd. Levereras komplett med konsol för upphängning samt 2 st montageklammer för anslutning av kanalsystem.

- Stor kapacitet
- Högt tryck
- Låg ljudnivå
- Enkel att montera



Specifikation

Artikelkoder

Art nr:	433012
EAN 13:	7318114330122
ETIM:	EC001148
E-nr:	9302192
RSK:	8765329

Mått & Vikt

Produktens bredd:	243 mm
Produktens höjd:	286 mm
Produktens djup:	182 mm
Produktens vikt:	3,074 kg

Funktion & Egenskaper

Placering av produkt (installation):	Invändigt i kanal
Maxtryck:	300 Pa
Kapacitet friblåsande Max (m ³ /h):	350 m ³ /h
Max Effekt (Watt):	67 W
Spänning 5v -400V:	230V AC
Elförsörjningsfas:	1-fas
Typ av motor:	AC
Kapslingsklass (IP):	IP 44
Yta:	Blank
Färg:	Silver
Material:	Galvaniserat stål
Antal år garanti:	2 år

Beskrivning/funktion









DF har bakåtböjda skovlar och underhållsfria lager, inbyggd termokontakt. Ej lämplig att användas för transport av slipdamm, explosiva eller aggressiva gaser, sot etc.

Den höga kapaciteten gör att DF kan klara av ett högt tryck och långa kanaler med bibehållen låg ljudnivå. Kan varvtalsregleras genom spännings- / frekvensändring. Det går att reglera flera fläktar via samma reglering om fläktarnas totala märkström understiger regleringens märkström.

DF är fuktskyddad och godkänd för våta utrymmen.

Medföljer i förpackningen: Kanalfläkt, Montagekonsoll, 2st Montageklammer

Tillbehör

	Produkt	Artikelnummer
	Varvtalsregulator	195318
	Fuktstyrning	195326
	Termostat	195328
	Kanalisolering D127x50x10000	395027
	Backspjäll DF125	430027
	Don frånluft FMLS Ø125	451216
	Don tilluft TMLS Ø125	451217
	Rör ljuddämpande D125x600	581402

Relaterade produkter

	Produkt	Artikelnummer
	Kanalfläkt ID Ø125	430061